

LANmark-OF MPO-MPO パッチコード

LANMARK-OF MPO-MPO パッチコード、OM3、ストレート、MPOメス-MPOメス、12芯、LSZH、アクア、低損失、2M

Aginode Ref: N125.5SLA2

- AginodeのMPOパッチコードは、外径3mmのスリムなケーブル設計を採用しており、これによりデータセンターのユーザーは、パネル前面
- AginodeのMPOコネクタの光性能は業界水準を上回っており、国際規格に準拠しています
- 曲げに強靱なOM3に対応しています
- TIA 568.C.3に準拠したストレート極性（タイプB）
- 両端にメス型MPOコネクタを採用しています。

用途

AginodeのMPOパッチコードは、40G、100G、200G、400Gなどのデータセンター向け高速ネットワーク用途に対応するように設計されています。このMPOケーブルは外径（OD）が最適化されており、優れた引張強度と耐圧性能を維持しています。各MPOトランクには、性能を保証す

- MPOコネクタは、IEC 61754-7-1およびGR-1435-CORE規格に準拠しています。
- マルチモード用MPOコネクタはPCタイプです。
- OFケーブルはIEC 60794規格に準拠しています。ケーブルはLSZH素材であり、IEC 60332-1、IEC 60332-3-24、IEC 61034-2、およびIEC 60754-1・2に準拠しています。
- ファイバーはIEC 60793-2-10（A1a.2b OM3）に準拠しています



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
ISO/IEC 11801

LANmark-OF MPO-MPO

パッチコード、OM3、ストレート、MPOメス-
MPOメス、12芯、LSZH、アクア、低損失、2m

Characteristics

Construction characteristics

Fiber optic type	OM3 50/125
------------------	------------

Transmission characteristics

Insertion Loss, maximum, dB	0.35 dB
-----------------------------	---------