

# LANmark-OF MPO-MPO パッチコード

LANMARK-OF MPO-MPO パッチコード、OM4、ストレート、MPO メス-MPO メス、12芯、LSZH、バイオレット、超低損失、2M

**Aginode Ref:** N125.7SUV2

- AginodeのMPOパッチコードは、外径3mmのスリムなケーブル設計を採用しており、これによりデータセンターのユーザーは、パネル前面
- AginodeのMPOコネクタの光性能は業界水準を上回っており、国際規格に準拠しています
- 曲げに強靱なOM4に対応しています
- TIA 568.C.3に準拠したストレート極性（タイプB）
- 両端ともメス型MPOコネクタを採用しています。

## 用途

AginodeのMPOパッチコードは、40G、100G、200G、400Gなどのデータセンター向け高速ネットワークアプリケーションに対応するように設計されています。このMPOケーブルは外径（OD）が最適化されており、優れた引張強度と耐圧性能を維持しています。各MPOトランクには、性能を保証する

- MPOコネクタは、IEC 61754-7-1およびGR-1435-CORE規格に準拠しています。
- マルチモード用MPOコネクタはPCタイプです
- OFケーブルはIEC 60794規格に準拠しています。ケーブルはLSZH素材を使用しており、IEC 60332-1、IEC 60332-3-24、IEC 61034-2、およびIEC 60754-1・2に準拠しています。
- ファイバーはIEC 60793-2-10（A1a.3b OM4）に準拠しています



## STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3  
ISO/IEC 11801

# LANmark-OF MPO-MPO

パッチコード、OM4、ストレート、MPO メス-MPO  
メス、12芯、LSZH、バイオレット、超低損失、2m

## Characteristics

### Construction characteristics

|                  |            |
|------------------|------------|
| Fiber optic type | OM4 50/125 |
|------------------|------------|

### Transmission characteristics

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Insertion Loss, maximum, dB | 0.25 dB |
|-----------------------------|---------|