DCmark Slimflex プッシュプル型 LC-LC 光ファイバーパッチコード

DCMARK SLIMFLEX PUSHPULL DLC パッチコード 極性切り替え可能 OM3 LSZH XM アクア



Aginode Ref: N122.5LCWAx

- 光ファイバー・パッチコード
- プッシュプル式タブ設計
- 極性切り替え可能なコネクタ
- 丸型ケーブル設計
- GIGAliteFLEX 屈曲耐性のある OM3 ファイバー
- キャビネットや作業現場での使用に適しています

用途

DCmark
Slimflexのプルタブ付きパッチコードは、曲げに強靭なファイバーを採用しているため、曲げ半径がわずか10 mmと非常に小さくなっています。このパッチコードの小さな曲げ半径は、頻繁に曲げが生じる高密度のパッチングエリアにおいて有利に働きます。
このパッチコードの丸型設計により、どの方向でも小さな曲げ半径を実現しています。従来のジップコード設計に基づくパッチコードでは、曲げ半径は方向によ
丸型デザインと小径（2.6mm）のパッチケーブルにより、パッチコードに必要な面積が40%削減され、スペースの節約、冷却用の気流への妨害の低減、および高
プルタブ設計では、柔軟な「プルタブ」を採用しており、特別な工具を必要とせずに、高密度に配置されたパネルからコネクタを簡単に取り外すことができます

特徴

- パッチコードは IEC 60794-2-50 に準拠しています。
- IEC 61300-3-4 に基づく最大挿入損失：0.25 dB
- 標準挿入損失：0.15 dB
- IEC 61300-3-6 に基づく最小反射損失：MM の場合 35 dB
- ジャケットの色：OM3はアクア色
- ケーブルの直径は 2.6 mm です
- このファイバーは曲げに強く、曲げ半径が小さい

設計

Aginode DCmark
パッチコードは、現場での設置作業を容易にするため、「クロスオーバー」配線原理に基づいて設計されています（A1-B2、B1-A2）。これは、IEC 11801 および EN 50174-1:2009
の要件に準拠しています。
片側のユニブーツコネクタを開き、2つのLCコネクタの位置を入れ替えることで、パッチコードの極性を変更することができます。

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

DCmark SlimFlex PushPull DLC パッチコード 極性切り替え可能 OM3 LSZH xm アクア

Characteristics

Construction characteristics	
Fiber optic type	OM3 50/125
Outer sheath	LSZH
Mechanical characteristics	
Maximum pushing force	200 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	100 N/cm
Transmission characteristics	
Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	35 dB
Usage characteristics	
Operating temperature, range	-20...60 °C

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.