LANmark-OF ENSPACE パッチパネル

LANMARK-OF ENSPACE BASE8 超高密度ファイバーパッチパネル、1HU、LANMARK-OF ENSPACE BASE8 カセット 18個対応、ブラック

Aginode Ref: NSPACE.PP1U8

- 超高密度の光パッチパネル：1Uラックユニットあたり最大144個のLCまたは72個のMPOに対応
- 1Uに最大18個のENSPACE Base8モジュールを搭載可能
- 3つの個別にスライド可能なトレイにより、運用および設置時の柔軟性を最大化
- 各トレイごとのパッチコード管理機能
- ポート識別用のラベル貼付面
- パネル背面のトレイはスライド・チルト式で、初期設置時や増設時のケーブルへのアクセス性を向上
- ケーブルグランド付きENSPACE Base8 Pre-Termの設置に最適化



STANDARDS

ISO/IEC 11801

Aginode社の「ENSPACE」コンセプトは、ENSPACEパッチパネルが持つ高密度設計、統合型パッチコードガイド、および設置上の利点が

LANmark-OF
ENSPACEシステムは、プレターム、モジュール、パッチパネルの3つのサブコンポーネントで構成されています。

Aginode独自のENSPACE Base8
1Uパネル設計には、3つのスライド式トレイが備わっています。各トレイには最大6つのENSPACE Base8モジュールを搭載可能です。このパネルは最大18個のモジュールを収容でき、LCアダプター付きモジュールを使用した場合、144個
LANmark-OF ENSPACE Base8
MPOアダプタモジュールを使用すれば、1U内に72のMPO接続を構築できます。ENSPACE
Base8モジュールは別途ご注文いただく必要があります。

新開発のトレイスライドには、3つのロック位置があります。

- トレイがラックに完全に収まっている状態が「動作位置」です。
- トレイを75
  mm前方へスライドさせた「パッチング位置」。これにより、パッチコードへのアクセスが容易になります。
- トレイがラックからほぼ完全に引き出された状態の「設置位置」。これにより、ENSPACEモジュールの背面にもアクセスしながら、前面か

さらに、トレイはパネルの奥まで完全にスライドさせることができます。この位置では、モジュールの挿入や取り外しがさらに容易になり
TermsをENSPACEモジュールに接続しやすくなります。

スライド式トレイには、個々のトレイを識別するための文字が印字されています。左右に設けられた追加のサイドグリップにより、トレイ

LANmark-OF ENSPACE Pre-
Termsは、パネル背面の独立したスライド・チルト式トレイに固定されています。
ケーブルの設置時には、トレイをパッチパネルから約15
cm引き出すことができます。これにより、高密度ラック内でパネルの上下に形成される狭い空間に身を置くことなく、ケーブルの固定ポ
このトレイには、3つのケーブル固定キットを取り付けることができます。各キットにはケーブル設置用のスロットがあり、このスロット

このパッチパネルは、LANmark-OF ENSPACE Pre-
Termの設置に最適化されています。Pre-
Termのケーブルグランドにより、ケーブルを迅速かつ確実に固定できます。
パッチパネル内部には、Pre-

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Termの柔軟なファンアウトを整理するための十分なスペースがあり、個々のトレイをパッチング位置や設置位置までスライドさせるため

モジュールの前面にはラベル用パネルが配置されています。このパネルは、下部にENSPACEパッチパネルが設置されている場合でも180°

パネルは全体が黒色に塗装されており、プロフェッショナルな外観と質感を備えています。これらのパネルは、19インチエンクロージャー

パネルの全奥行きは526mmです。パネルは、ラベル用フロント部分がラックの垂直面から129mm突出した状態で出荷されます。パネルの

ラック内でのパネルの位置は、調整可能なサイドブラケットによって変更可能です。ラックの垂直面に対して、後方に37.5mm、あるいは

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE Base8
超高密度ファイバーパッチパネル、1HU、LANmark-OF ENSPACE Base8 カセット 18個対応、ブラック

Characteristics

Dimensional characteristics	
Approximate net weight	5.1 kg
Depth	526 mm
Height	44 mm
Heightunit	1 U
Width	19 inches

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.