LANmark-OF ENSPACE パッチパネル

LANMARK-OF ENSPACE BASE8 超高密度ファイバーパッチパネル、2HU、LANMARK-OF ENSPACE BASE8 カセット36個対応、ブラック

Aginode Ref: NSPACE.PP2U8

- 超高密度の光パッチパネル：2Uに最大288個のLCまたは144個のMPOを搭載
- 2Uで最大36個のENSPACE Base8モジュールを搭載可能
- 運用および設置時の柔軟性を最大限に高める、個別にスライド可能なトレイを6つ搭載
- 各トレイごとのパッチコード管理機能
- ポート識別用のラベル貼付用前面パネル
- パネル背面のスライド・チルト式トレイにより、初期設置時および増設時のケーブルへのアクセス性を向上
- ケーブルグランド付きENSPACE Base8 Pre-Termの設置に最適化



Aginode社の「ENSPACE」コンセプトは、ENSPACEパッチパネルの高密度設計、一体型パッチコードガイド、および設置上の利点により

LANmark-OF
ENSPACEシステムは、プレターム、モジュール、パッチパネルの3つのサブコンポーネントで構成されています。

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Aginode独自のENSPACE Base8
2Uパネル設計には、6つのスライド式トレイが備わっています。各トレイには最大6つのENSPACE Base8モジュールを搭載可能です。このパネルは最大36個のモジュールを収容でき、LCアダプタ付きモジュールを使用した場合、288のLC
LANmark-OF ENSPACE Base8
MPOアダプタモジュールを使用すれば、2Uのスペース内に144のMPO接続を構築できます。ENSPACE Base8モジュールは別途ご注文いただく必要があります。

新開発のトレイスライドには、3つのロック位置があります。

- トレイがラックに完全に収納されている状態の「動作位置」。
- トレイを75
  mm前方へスライドさせた「パッチング位置」。これにより、パッチコードへのアクセスが容易になります。
- トレイがラックからほぼ完全に引き出された状態の「設置位置」。これにより、ENSPACEモジュールの背面へのアクセスを確保しながら、

スライド式トレイには、個々のトレイを識別するための文字が印字されています。また、左右に追加されたサイドグリップにより、トレイ

LANmark-OF ENSPACE Base8 Pre-
Termsは、パネル後部の独立したスライド・チルト式トレイに固定されています。
ケーブルの設置時には、トレイをパッチパネルから約15
cm引き出すことができます。これにより、高密度ラック内でパネルの上部と下部に形成される狭い空間に身を置くことなく、ケーブルの
このトレイには、3つのケーブル固定キットを取り付けることができます。各キットにはケーブル設置用のスロットがあり、このスロット

このパッチパネルは、LANmark-OF ENSPACE Base8 Pre-
Termの設置に最適化されています。Pre-
Termのケーブルグランドにより、ケーブルを迅速かつ確実に固定することができます。
パッチパネル内部には、Pre-
Termの柔軟なファンアウトを整理するための十分なスペースがあり、個々のトレイをパッチング位置や設置位置までスライドさせるため

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

モジュールの前面にはラベル用パネルが配置されています。このパネルは、下部にENSPACEパッチパネルが設置されている場合でも、ほ

パネルは全体が黒色に塗装されており、プロフェッショナルな外観と質感を醸し出しています。

これらのパネルは、19インチエンクロージャー内に設置できるよう設計されています。

パネルの全奥行きは526mmです。パネルは、ラベル面がラックの垂直面から129mm前方に出た状態で出荷されます。パネルの背面は、ラ
ラック内でのパネルの位置は、調整可能なサイドブラケットを使用して変更できます。ラックの垂直面に対して、後方に37.5mm、または

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE Base8
超高密度ファイバーパッチパネル、2HU、LANmark-OF ENSPACE Base8 カセット36個対応、ブラック

Characteristics

Dimensional characteristics	
Approximate net weight	7.2 kg
Depth	526 mm
Height	88.1 mm
Heightunit	2 U
Width	19 inches

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.