LANmark-OF ENSPACE パッチパネル

LANMARK-OF ENSPACE BASE8 超高密度ファイバーパッチパネル、4HU、72個のLANMARK-OF ENSPACE BASE8 カセットに対応、ブラック

Aginode Ref: NSPACE.PP4U8

- 超高密度の光パッチパネル：4Uに最大576個のLCまたは288個のMPOを搭載
- 4U筐体に最大72個のENSPACE Base8モジュールを搭載可能
- 運用および設置時の柔軟性を最大限に高める、個別にスライド可能なトレイを12個搭載
- 各トレイごとのパッチコード管理機能
- ポート識別用のラベル貼付面
- パネル背面のスライド・チルト式トレイにより、初期設置時および増設時のケーブルへのアクセス性を向上
- ケーブルグランド付きENSPACE Base8 Pre-Termの設置に最適化



STANDARDS

ISO/IEC 11801

Aginode社のENSPACEコンセプトは、ENSPACEパッチパネルの高密度設計、一体型パッチコードガイド、および設置上の利点が導入にお

LANmark-OF
ENSPACEシステムは、プレターム、モジュール、パッチパネルの3つのサブコンポーネントで構成されています。

Aginode独自のENSPACE Base8
4Uパネル設計には、12個のスライド式トレイが備わっています。各トレイには最大6つのENSPACEモジュールを搭載可能です。このパネル
LANmark-OF ENSPACE
MPOアダプタモジュールを使用すれば、4Uのスペース内に最大288のMPO接続を構築できます。ENSPACEモジュールは別途ご注文いただ

新開発のトレイスライドには、3つのロック位置があります。

- トレイがラック内に完全に収まっている状態の「動作位置」。
- トレイを75
  mm前方へ移動させた「パッチング位置」。これにより、パッチコードへのアクセスが容易になります。
- トレイがラックからほぼ完全に引き出された状態の「設置位置」。これにより、ENSPACE
  モジュールの背面へのアクセスを確保したまま、前面から
  ENSPACE モジュールを取り付けることができます。

スライド式トレイには、個々のトレイを識別するための文字が印字されています。左右に追加されたサイドグリップにより、トレイを前方

LANmark-OF ENSPACE Base8 Pre-
Termsは、パネル後部にある2つの独立したスライド・チルト式トレイのいずれかに固定されます。これら2つのトレイは上下に配置されて

ケーブルの設置時には、後部のトレイをパッチパネルから約15
cm引き出すことができます。これにより、高密度ラック内でパネルの上部と下部に挟まれた狭い空間に身を置くことなく、ケーブルの固定
このトレイには、3つのケーブル固定キットを取り付けることができます。各キットにはケーブル設置用のスロットがあり、このスロットに

このパッチパネルは、LANmark-OF ENSPACE Base8 Pre-
Termの設置に最適化されています。Pre-
Termのケーブルグランドにより、ケーブルを迅速かつ確実に固定できます。
パッチパネル内部には、Pre-
Termの柔軟なファンアウトを整理するための十分なスペースがあり、個々のトレイをパッチング位置や設置位置までスライドさせるために

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

モジュールの前面にはラベル用パネルが配置されています。このパネルは、下部に
ENSPACE パッチパネルが設置されている場合でも 180°
回転させることができます。これにより、パネルをラック上部に設置した際にもポートの識別が容易になります。

パネルは全体が黒色に塗装されており、プロフェッショナルな外観と質感を備えています。

パネルは、19インチエンクロージャー内への設置を想定して設計されています。

パネルの全奥行きは526mmです。パネルは、ラベル用フロント部分がラックの垂直面から129mm前に突出した状態で納品されます。パネ
ラック内でのパネルの位置は、調整可能なサイドブラケットを使用して変更可能です。ラックの垂直面に対して、後方に37.5mm、または

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE Base8
超高密度ファイバーパッチパネル、4HU、72個のLANmark-OF ENSPACE Base8 カセットに対応、ブラック

Characteristics

Dimensional characteristics	
Approximate net weight	15.2 kg
Depth	526 mm
Height	176.8 mm
Heightunit	4 U
Width	19 inches

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.