

LANmark-OF ENSPACE MTP-LC モジュール

LANMARK-OF ENSPACE BASE8 カセット、MPO-8 LC、ユニバーサル、シングルモード OS2、青色、シャッター内蔵

Aginode Ref: NSPACE.MULC8BS8

- ENSPACE Base8モジュール。前面に8つのLC Blueシングルモードアダプタ、背面に1つのMPOアダプタを装備
- モジュール内部のMPO-8LCファイバーアセンブリにおいて、低損失のシングルモード性能を実現
- 汎用的な配線
- 本モジュールは、Aginode社のENSPACE Base8パッチパネルに簡単に取り付け可能
- モジュールはパネルの前面および背面から設置可能

ENSPACE

MPOモジュールは、前面に8つのLCアダプタ、背面に1つのMPOアダプタを備えています。内部では、ファイバーアセンブリによってLCアダプタとMPOアダプタが接続されています。

LCアダプタのスリーブは、高品質なジルコニア製です。LCアダプタには金属製のシャッターが組み込まれています。

これらのモジュールは、ENSPACE

Base8パネルのトレイに背面および前面から取り付け可能であり、設置時の柔軟性を高め、移設、増設、変更にも対応します。

ENSPACE Base8 UHD 1Uパッチパネルには、最大18個のENSPACE

Base8

MPOモジュールを迅速に設置できます。これら18個のモジュールにより、1U内に144個のLCポートという超高密度を実現できます。

ENSPACEモジュールのカバーには、ファイバーのラベルが印刷されています。

ANSI/TIA-568.3-

E規格の極性方式A、B、C、およびUでは、以下のモジュールおよびトランクを使用する必要があります：

- 極性方式Aを実装する場合、リンクの両端に方式Aのプレタームおよびストレートモジュールが使用されます。
- 極性方式Bを実装する場合、リンクの一方の端には方式B プリタームとストレートモジュールが、もう一方の端にはクロスモジュールが使用されます。
- 極性方式Cの実装では、方式C プリタームとストレートモジュールがリンクの両端で使用されます。
- 極性方式Uの実装では、リンクの両側に方式B のプレタームとユニバーサルモジュールが使用されます。

ENSPACEモジュールには、標準のピンなし（メス）コネクタが搭載されています。これは、ENSPACE

MPOプリタームのオス型MPOコネクタに搭載されたピン付き（オス）コネクタと完全に適合します。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

モジュールの挿入損失は、IEC 61300-3-45
に準拠して測定されます。モジュールの最小反射損失は、IEC
61300-3-6 に準拠して測定されます。

すべての接続は工場で終端処理および試験済みであるため、設置時間が短縮され、迅速な導入が可能となります。

LANmark-OF ENSPACE Base8 カセット、MPO-8 LC、ユニバーサル、シングルモード OS2、青色、シャッター内蔵

Characteristics

Construction characteristics

Colour	Blue
Fiber optic type	SingleMode 9/125
Wiring type	Straight

Transmission characteristics

Insertion Loss, maximum, dB	0.5 dB
Insertion loss, typical value	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	42 dB