

LANmark-OF 屋外用装甲光ケーブル UC PE 48~144芯 黒色

アジア太平洋地域

LANMARK-OF UC 屋外用 HDPE 48芯 SM 9/125 G.657.A1

Aginode Ref: N17A.203

ダクト内や直埋設に適しています

- 波形鋼帯アーマー
- ゲル充填チューブ
- マルチモードおよびシングルモードファイバーに対応
- 齧歯類からの保護機能を備えています
- 外被材はHDPE

概要と用途

Aginode LANmark-OF

UC光ファイバーケーブルは、屋外用途向けに設計されています。この構造は、屋外での直埋設に適しています。中央の強度部材を、複数のルーズチューブが取り囲み、各ルーズチューブには最大12Cのファイバーを収容でき、この構造により最大12本のサブチューブを収容可能です。これにより、齧歯類による損傷から保護され


構造

断面図の凡例：

1. 光ファイバー (250 um)
2. 防水ゲル充填
3. ルーズチューブ
4. 防水ゲル充填
5. 中心補強体
6. 波形鋼帯アーマー
7. 耐紫外線添加剤を配合したHDPE外被
8. フィラー

特長

- スプライシングによる終端処理用に設計
- 中央にルーズチューブを配置した設計
- 波形鋼製保護管
- 防水構造で、耐紫外線性あり
- マルチモードおよびシングルモードファイバーに対応



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

LANmark-OF UC 屋外用 HDPE 48芯 SM 9/125 G.657.A1

Characteristics

Construction characteristics

Outer sheath	HDPE
Sheath colour	Black
Armour type	Steel tape

Mechanical characteristics

Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 3N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	1500 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	300 N/cm

Usage characteristics

Storage temperature, range	-40...70 °C
Operating temperature, range	-40...70 °C
Minimum dynamic operating bending radius	216.0 mm
Minimum static operating bending radius	108 mm
Ambient installation temperature, range	0...40 °C