

DCmark プッシュプル式 MPO-MPO パッチコード

DCMARK MPO パッチコード OS2 METHODB MPO12/APC メス - MPO12/APC メス ブーツ PUSH-PULL 12芯 LSZH イエロー 低損失 XX.XM

Aginode Ref: N128P.4F12LBYxxx

- Aginode DCmark
MPOパッチコードは、外径3mmのスリムなケーブル設計を採用しており、これによりデータセンターのユーザーは、パネル前面でのケーブル管理が容易です。
- Aginode MPOコネクタの光性能は業界水準を上回り、国際規格に準拠しています。
- シングルモードおよび曲げ耐性のあるOM3/OM4に対応しています
- TIA 568.3-Eに準拠したストレート極性（タイプB）
- 両端ともメス型MPOコネクタ
- ブーツのプッシュプル設計により、特別な工具を必要とせずに、高密度に配置されたパネルからコネクタを簡単に抜き差しできます

用途

Aginode DCmark PushPull

MPOパッチコードは、100G、400G、800Gなどのデータセンター向け高速ネットワークアプリケーションに対応するように設計されています。このMPOケーブルは外径（OD）が最適化されており、優れた引張強度と耐圧性能を維持しています。各MPOトランクには、性能を保証する

- MPOコネクタは、IEC 61754-7-1およびGR-1435-CORE規格に準拠しています。
- マルチモード用MPOコネクタはPC、シングルモード用MPOコネクタはAPCです
- OFケーブルはIEC 60794規格に準拠しています。
- ケーブルはLSZH素材を使用しており、IEC 60332-1、IEC 60332-3-24、IEC 61034-2、およびIEC 60754-1・2に準拠しています。
- ファイバーは、IEC 60793-2-10（A1a.2b OM3 および A1a.3b OM4）、IEC 60793-2-50（B6_a1）、およびITU-T G.657に準拠しています。シングルモード用A1

LANmark™

DCmark

STANDARDS

ANSI/TIA-568.3-D

ISO/IEC 11801

DCmark MPO パッチコード OS2 MethodB MPO12/APC メス - MPO12/APC メス ブーツ PUSH-PULL 12芯 LSZH イエロー 低損失 xx.xm

Characteristics

Construction characteristics

Fiber optic type	SM(G.657.A1)
Fibre Type Connector	MPO12 Boot PUSH-PULL
Jacket color	Yellow
Jacket material	LSZH Halogen free flame retardant

Dimensional characteristics

Cable Diameter	3 mm
Number of cores	12

Transmission characteristics

Insertion Loss, maximum, dB	0.5 dB
Return Loss, Minimum, dB	55 dB