

DCmark プッシュプル式 MPO-MPO パッチコード

DCMARK MPO 光パッチコード、マルチモードOM4 B極性 MPO12 メス-MPO12
メス、スリーブスライド式、12芯、LSZH、紫赤色、低損失 XX.XM

Aginode Ref: N128P.7F12LBVxxx

- Aginode DCmark MPO パッチコードは、外径わずか 3mm のスリムなケーブル設計を採用しており、データセンターユーザーのパネル前面におけるケーブル管理スペースを 19% 確保します。
- AginodeのMPOコネクタは、業界平均を上回る優れた光学性能を備え、国際規格に準拠しています。
- 曲げに強靱なシングルモード光ファイバー、またはOM3/OM4マルチモード光ファイバーを採用しています。
- ダイレクトアタッチ極性 (Type B) はTIA 568.3-E規格に準拠
- 両端ともメス型MPOコネクタ
- スリーブのプッシュ・プル式設計により、特別な工具を必要とせず、ポートが密集したパネルからコネクタを容易に差し込みたり抜いたりできます。

用途

Aginode DCmark PushPull MPO


パッチコードは、100G、400G、800G

などのデータセンター向け高速ネットワーク用途をサポートするために特別に設計されています。Aginode

の低損失な光性能により、少なくとも 6 つの MPO

接続をサポートし、超大規模データセンターの中間ディストリビューターでの使用を可能にします。MPO光ケーブルは外径が最適化されて

- MPOコネクタは、IEC 61754-7-1およびGR-1435-CORE規格に準拠しています。
- マルチモードMPOコネクタはPCタイプ、シングルモードMPOコネクタはAPCタイプです
- 光ケーブルはIEC 60794規格に準拠しています
- 光ファイバーケーブルのシースにはLSZH材料が採用されており、IEC 60332-1およびIEC 60332-3-24、IEC 61034-2、ならびにIEC 60754-1および2規格に準拠しています
- 光ファイバーは、IEC 60793-2-10 (A1a.2b OM3 および A1a.3b OM4) 、IEC 60793-2-50 (B6_a1) 、および ITU-T G.657.A1 シングルモード規格に準拠しています。



LANmark™

DCmark

STANDARDS

ANSI/TIA-568.3-D

ISO/IEC 11801

DCmark MPO 光パッチコード、マルチモードOM4 B極性 MPO12 メス-MPO12 メス、スリーブスライド式、12芯、LSZH、紫赤色、低損失 xx.xm

Characteristics

Construction characteristics

Fiber optic type	OM4 50/125
Fibre Type Connector	MPO12 Boot PUSH-PULL
Jacket color	Violet
Jacket material	LSZH Halogen free flame retardant

Dimensional characteristics

Cable Diameter	3 mm
Number of cores	12

Transmission characteristics

Insertion Loss, maximum, dB	0.35 dB
Return Loss, Minimum, dB	20 dB