

DCmark プッシュプル式 MPO-MPO パッチコード

DCMARK MPOパッチコード OM4 METHODB MPO8 メス - MPO8 メス ブーツ PUSH-PULL 8コア LSZH バイオレット 低損失 XX.XM

Aginode Ref: N128P.7F8LBVxxx

- Aginode DCmark

MPOパッチコードは、外径3mmのスリムなケーブル設計を採用しており、これによりデータセンターのユーザーは、パネル前面でのケーブル


- Aginode MPOコネクタの光性能は業界水準を上回っており、国際規格に準拠しています

- シングルモードおよび曲げ耐性のあるOM3/OM4に対応しています

- TIA 568.3-Eに準拠したストレート極性（タイプB）

- 両端ともメス型MPOコネクタ

- ブーツのプッシュプル設計により、特別な工具を必要とせずに、高密度に配置されたパネルからコネクタを簡単に抜き差しできます



用途

AginodeのDCmark PushPull

MPOパッチコードは、100G、400G、800Gなどのデータセンター向け高速ネットワークアプリケーションに対応するように設計されています。このMPOケーブルは外径（OD）が最適化されており、優れた引張強度と耐圧性能を維持しています。各MPOトランクには、性能を保証す

- MPOコネクタは、IEC 61754-7-1およびGR-1435-

CORE規格に準拠しています。

- マルチモード用MPOコネクタはPCタイプ、シングルモード用MPOコネクタはAPCタイプです

- OFケーブルはIEC 60794規格に準拠しています

- ケーブルはLSZH素材を使用しており、IEC 60332-1、IEC 60332-3-

24、IEC 61034-2、およびIEC 60754-1・2に準拠しています。

- ファイバーは、IEC 60793-2-10（A1a.2b OM3 および A1a.3b

OM4）、IEC 60793-2-50（B6_a1）、およびITU-T G.657

に準拠しています。シングルモード用A1

LANmark™

DCmark

STANDARDS

ANSI/TIA-568.3-D

ISO/IEC 11801

DCmark MPOパッチコード OM4 MethodB MPO8 メス - MPO8 メス ブーツ PUSH-PULL 8コア LSZH バイオレット 低損失 xx.xm

Characteristics

Construction characteristics

Fiber optic type	OM4 50/125
Fibre Type Connector	MPO8 Boot PUSH-PULL
Jacket color	Violet
Jacket material	LSZH Halogen free flame retardant

Dimensional characteristics

Cable Diameter	3 mm
Number of cores	8

Transmission characteristics

Insertion Loss, maximum, dB	0.35 dB
Return Loss, Minimum, dB	55 dB