DCmark プッシュプル式 MPO-MPO パッチコード

DCMARK MPO パッチコード OM3 メソッドB MPO12 メス - MPO12 メス ブーツ プッシュプル 12芯 LSZH アクア 低損失 XX.XM

Aginode Ref: N128P.5F12LBAxxx



- Aginode DCmark
  MPOパッチコードは、外径3mmのスリムなケーブル設計を採用しており、これによりデータセンターのユーザーは、パネル前面でのケーブ
- AginodeのMPOコネクタの光性能は業界水準を上回っており、国際規格に準拠しています
- シングルモードおよび曲げに強靭なOM3/OM4に対応しています
- TIA 568.3-Eに準拠したストレート極性（タイプB）
- 両端ともメス型MPOコネクタ
- ブーツのプッシュプル設計により、特別な工具を必要とせずに、高密度に配置されたパネルからコネクタを簡単に抜き差しできます

用途

Aginode DCmark PushPull
MPOパッチコードは、100G、400G、800Gなどのデータセンター向け高速ネットワークアプリケーションに対応するように設計されていま
このMPOケーブルは外径（OD）が最適化されており、優れた引張強度と耐圧性能を維持しています。各MPOトランクには、性能を保証す

- MPOコネクタは、IEC 61754-7-1およびGR-1435-CORE規格に準拠しています。
- マルチモード用MPOコネクタはPC、シングルモード用MPOコネクタはAPCです
- OFケーブルはIEC 60794規格に準拠しています
- ケーブルはLSZH素材を採用しており、IEC 60332-1、IEC 60332-3-24、IEC 61034-2、およびIEC 60754-1・2に準拠しています。
- ファイバーは、IEC 60793-2-10（A1a.2b OM3 および A1a.3b OM4）、IEC 60793-2-50（B6_a1）、および ITU-T G.657 に準拠しています。シングルモード用A1

LANmark™

DCmark

STANDARDS

ANSI/TIA-568.3-D
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

DCmark MPO パッチコード OM3 メソッドB MPO12 メス - MPO12 メス ブーツ プッシュプル 12芯 LSZH アクア 低損失 xx.xm

Characteristics

Construction characteristics	
Fiber optic type	OM3 50/125
Fibre Type Connector	MPO12 Boot PUSH-PULL
Jacket color	Aqua
Jacket material	LSZH Halogen free flame retardant
Dimensional characteristics	
Cable Diameter	3 mm
Number of cores	12
Transmission characteristics	
Insertion Loss, maximum, dB	0.35 dB
Return Loss, Minimum, dB	55 dB

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.