

essential-OF 固定式パッチパネル

SP（選択済みパッケージ）バージョン

ESSENTIAL-OF 1U 24ポートパッチパネル、24個のデュプレックスLCアダプタおよび48本のG652D SMピグテール、取り付け・接続用アクセサリ付き、ブラック

Aginode Ref: N441.4SPL48

- 幅広い互換性を実現する標準アダプター付き1U固定式パッチパネル
- 最大24個のシンプレックスSCまたはデュプレックスLCアダプター
- 24個のデュプレックスLCアダプタと48本のG652D SMピグテールを装備した、すぐに使用可能な構成
- スプライシングセットや取り付け用ネジセットなど、すべての付属品が同梱されています。
- 背面ラッチにより、上部カバープレートの取り外しが容易
- 各ポート上部に白いシルクスクリーンラベル付き
- 19インチキャビネットおよびラックへの設置に適しています

Aginode社の「essential-OF 固定パッチパネル SP（Selected

Package）バージョン」は、シンプルで操作が容易なため、顧客体験の向上につながります。Aginode社の「essential-OF

固定パッチパネル」の代表的な設置環境は、オフィス、キャンパス、小規模データセンターのバックボーンであり、必要な密度を確保しつ

本パッチパネルは、デュプレックスLCまたはシンプレックスSC規格のアダプタを採用して設計されており、ピグテールや付属品が同梱さ

SP（Selected Package）バージョンは、現場での迅速な導入に最適な、最も一般的な構成を網羅しています。詳細な仕様については、製品仕様書をご参

トレイの背面では、結束バンドを使用して複数のケーブルを固定することができ、背面には直径20mmのスロットが4つ設けられています。

19インチのキャビネットやラックへの設置に適した固定式パッチパネルで、表面は全面黒色のつや消しインクジェット塗装が施されています。



STANDARDS

ANSI/TIA-568.3-D

ISO/IEC 11801

essential-OF 1U

24ポートパッチパネル、24個のデュプレックスLCアダプタおよび48本のSMピグテール、取り付け・接続用アクセサリ付き、ブラック

Characteristics

Construction characteristics

Fibre Type Connector	LC/UPC
Fiber optic type	SM (G.652)

Dimensional characteristics

Width	19 inches
Depth	235 mm
Heightunit	1 U

Usage characteristics

Adaptor	Duplex LC SM Blue
---------	-------------------