

LANmark-OF ボウファイバーケーブル 1-2C

FTTH ボウ型ドロップケーブル 4F LSZH、ブラック

Aginode Ref: N174CH.004

- 床面の配線に最適
- 曲げ半径の小さいファイバー
- ノッチ構造によりコアが取り出しやすい
- 難燃性 IEC 60332-1 および IEC 60332-3C

特徴

特殊な低曲げ感度ファイバーにより、広い帯域幅と優れた通信伝送特性を提供します。

シングルモード G657A2 の性能：IEC60793-2-10、サブタイプ


B6a.2 に準拠

斬新なフルート設計により、被覆の剥ぎ取りや接続が容易で、設置やメンテナンスが簡素化されます。

構造

断面図の凡例：

1. 光ファイバー
2. FRP
3. LSZH素材の外被



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3

IEC 60793-2-10

ISO/IEC 11801

FTTH ボウ型ドロップケーブル 4F LSZH、ブラック

Characteristics

Construction characteristics

Fiber optic type	SM (G657.A2)
Colour	Black

Dimensional characteristics

Number of optical fibres	4
Width	3 mm
Weight	8 g
Height	2 mm

Mechanical characteristics

Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	80 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm

Transmission characteristics

Attenuation, max. 1310 nm (cabled)	0.5 dB/1000m
Attenuation, max. 1550 nm (cabled)	0.4 dB/1000m

Usage characteristics

Storage temperature, range	-20...60 °C
Operating temperature, range	-20...60 °C
Minimum static operating bending radius	15 mm