LANmark WDZ-RYYP CU/LSZH/OS(TC)/LSZH
シールド付き難燃性フレキシブルケーブル

LANMARK WDZ-RYYP 7×0.75MM² CU/LSZH/OS(TC)/LSZH、シールド付き難燃性フレキシブルケーブル、黒

Aginode Ref: N10R13YWP707

LANmarkシリーズの低電圧ケーブルは、通信、信号伝送、およびセキュリティ機器の低電圧電源供給用に設計[illegible]ーブルです。
これらのケーブルは、公共のセキュリティ、監視プロジェクト、商業ビル、住宅、スマートホーム、および[illegible]テリジェント[illegible]ルシステム



特徴

- 銅（クラス5）
- 着色ポリオレフィン絶縁
- LSZHジャケット
- 錫メッキ銅線シールド
- 公称電圧：U0/U=300/300V
- 温度範囲：動作時：-20°C ～ 70°C

設置時：0°C ～ 50°C

絶縁体色

芯数	色
2	青、赤
3	青、赤、黄／緑、または青、赤、緑
4	青、赤、緑、黄／緑、または青、赤、緑、黄
5	青、赤、緑、黄、黄／緑、または青、赤、緑、黄、黒
6	青、赤、緑、黄、黒、黄緑、または青、赤、緑、黄、黒、茶色
7	黄/緑の芯線を除き、番号付きの黄色ジャケット。

注：芯線の組み合わせに黄緑色の接地線が含まれる場合、Nコードには接尾辞「G」を追加する必要があります。断面積の表記では、「x」

STANDARDS

IEC 60228
IEC 60332-1
IEC 60754
IEC 61034

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark WDZ-RYYP 7×0.75mm²
CU/LSZH/OS(TC)/LSZH、シールド付き難燃性フレキシブルケーブル、

Characteristics

Construction characteristics	
Insulation	Halogen free thermoplastic material
Jacket color	Black
Jacket material	LSZH Halogen free flame retardant
Type of conductor	Circula, Flexible, Class 5
Usage characteristics	
RoHS conform	RoHS 2011/65/EU

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.