LANmark-OF MPO-MPO ファイバーパッチコード OFNP

LANMARK-OF BASE8 MPO パッチコード、16F MPO/APC メス - 2X8 MPO/UPC メス、OM4、400G 極性、OFNP、バイオレット、超低損失、XM

Aginode Ref: N125.7J10SUVxxxNP



- AginodeのMPOパッチコードは、外径3mmのスリムなケーブル設計を採用しており、これによりデータセンターのユーザーは、パネル前面
- AginodeのMPOコネクタの光性能は業界水準を上回っており、国際規格に準拠しています
- 12F屋内用フレキシブル光ケーブル
- 超低損失 0.25dB
- 曲げに強いつなぎ目なしOM4に対応
- 16F MPO/APCコネクタから2x8 MPO/UPCコネクタへ
- 両端がメス型MPOコネクタ
- OFNPケーブル

用途

AginodeのMPOパッチコードは、40G、100G、200G、400Gといったデータセンターの高速ネットワーク用途に対応するように設計されて
このMPOケーブルは外径（OD）が最適化されており、優れた引張強度と耐圧性能を維持します。各MPOトランクには、性能を保証するた

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3

ISO/IEC 11801

特長

- MPOコネクタは、IEC 61754-7-1およびGR-1435-CORE規格に準拠しています
- MPOコネクタは、8F側のMPO端子がUPC、16F側のMPO端子がAPC
- 難燃性能は、UL 1651に基づくOFNP規格に準拠
- ファイバーはIEC 60793-2-10（A1a.3b OM4）に準拠しています
- 引張強度は最大450N

光学的性能および極性

- 超低損失マルチモード MPO コネクタの標準的な挿入損失は 0.15 dB で、最大挿入損失は 0.25 dB です。
- 低損失シングルモード MPO コネクタの標準的な挿入損失は 0.35 dB で、最大挿入損失は 0.5 dB です。
- MPO コネクタの挿入損失は、IEC 61300-3-45 規格に従って測定されます。
- マルチモードMPO接続の最小反射損失は20 dBです。シングルモードMPO接続の最小反射損失は55 dBです。測定はIEC 61300-3-6に準拠しています。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF Base8 MPO パッチコード、16F MPO/APC メス - 2x8 MPO/UPC メス、OM4、400G 極性、OFNP、バイオレット、超低損失、xm

Characteristics

Construction characteristics	
Fiber optic type	OM4 50/125
Jacket color	Violet
Dimensional characteristics	
Number of optical fibres	16
Transmission characteristics	
Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	20 dB
Usage characteristics	
Operating temperature, range	-20...60 °C

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.