

LANmark-OF UC PE(유니튜브 스틸 아머링)

UC 광섬유 케이블

- 덕트 내 실외 또는 직접 매설
- 주름진 강철 테이프 아머
- 모든 광케이블 등급에서 사용 가능
- 완벽한 설치류 보호 제공

설명 및 적용

이 구조는 덕트의 실외 사용 및 직접 매립에 적합합니다. 설치류를 완벽하게 보호하는 주름진 강철 테이프 외장재로 구성되어 있습니다. 유리 원사로 둘러싸여 있습니다. 케이블에는 HDPE 외부 재킷이 있습니다. 느슨한 튜브 디자인은 최대 24개의 광케이블을 수용할 수 있습니다. 광케이블의 직경은 250um입니다. 이 광케이블의 종단은 피그테일 접합으로 이루어집니다.

케이블은 루스 튜브의 젤과 방수 유리 원사로 인해 방수 처리됩니다.

특성

- 덕트 또는 직접 매설용 실외용 케이블
- 스플라이싱을 통한 종단 설계
- 중앙 루스 튜브 디자인
- 주름진 강철 보호
- 방수 구조, 설치류 저항성 및 자외선 저항성
- 모든 광케이블 등급으로 제공
- 4-24 광케이블로 제공



STANDARDS

ISO/IEC 11801

LANmark-OF UC PE(유니튜브 스틸 아머링)

CHARACTERISTICS

구조적 특성

구조

루즈 튜브

Fiber optic type

SM (G657.A1)

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

Aginode ref.	Country ref.	이름
N164.UCPE06B	-	LANmark-OF UC 6x Singlemode 9/125 OS2 PE Black
N164.UCPE12B	-	LANmark-OF UC 12x Singlemode 9/125 OS2 PE Black
N164.UCPE24B	-	LANmark-OF UC 24x Singlemode 9/125 OS2 PE Black
N165.UCPE06B	-	LANmark-OF UC 6x Multimode 50/125 OM3 PE Black
N165.UCPE12B	-	LANmark-OF UC 12x Multimode 50/125 OM3 PE Black
N165.UCPE24B	-	LANmark-OF UC 24x Multimode 50/125 OM3 PE Black
N167.UCPE06B	-	LANmark-OF UC 6x Multimode 50/125 OM4 PE Black
N167.UCPE24B	-	LANmark-OF UC 24x Multimode 50/125 OM4 PE Black
N167.UCPE12B	-	LANmark-OF UC 12x Multimode 50/125 OM3 PE Black

☎ = Make to order, 📦 = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.