LANmark WDZ-RYYP CU/LSZH/OS(TC)/LSZH 차폐형 난연성 플렉시블 케이블

LANmark 시리즈 저전압 케이블은 보안 장비의 통신, 신호 전송 및 저전압 전원 공급을 위해 설계된 특수 케이블입니다.
이 케이블은 공공 보안, 감시 프로젝트, 상업용 건물, 주거용 건물, 스마트 홈 및 지능형 빌딩 시스템에 널리 사용되고 있습니다.



특징

- 구리 5등급
- 유색 폴리올레핀 절연체
- LSZH 피복
- 주석 도금 구리선 차폐망
- 공칭 전압: U0/U=300/300V
- 온도 범위: 작동: -20°C ~ 70°C

설치: 0°C ~ 50°C

절연 색상

심선 수	색상
2	파란색, 빨간색
3	파랑, 빨강, 노랑/초록 또는 파랑, 빨강, 초록
4	파랑, 빨강, 초록, 노랑/초록 또는 파랑, 빨강, 초록, 노랑
5	파랑, 빨강, 초록, 노랑, 노랑/초록 또는 파랑, 빨강, 초록, 노랑, 검정
6	파랑, 빨강, 초록, 노랑, 검정, 노랑/초록 또는 파랑, 빨강, 초록, 노랑, 검정, 갈색
7	노란색/녹색 심선을 제외한, 번호가 표시된 노란색 재킷.

참고: 코어 조합에 황록색 접지선이 포함된 경우, N-코드 명칭에 접미사 "G"를 추가해야 합니다. 단면적 표기에서는 "x" 대신 "G"를 사용합니다.

STANDARDS

IEC 60228
IEC 60754
IEC 61034
IEC 60332-1

기술 데이터

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

N – Code	Type	Cross section (mm²)	Insulation (mm)	Sheath (mm)	General OD. max	mix	Conductor Resistance 20°C / Ω/km	Insulation Resistance 70°C / MΩ.km
N10R13YWP205	WDZ-RYYP	2x0.5	0.5	0.6	5.7	7.7	39.0	0.013
N10R13YWP305	WDZ-RYYP	3x0.5	0.5	0.6	6.0	8.0	39.0	0.013
N10R13YWP405	WDZ-RYYP	4x0.5	0.5	0.6	6.6	8.6	39.0	0.013
N10R13YWP505	WDZ-RYYP	5x0.5	0.5	0.6	7.1	9.1	39.0	0.013
N10R13YWP605	WDZ-RYYP	6x0.5	0.5	0.8	7.7	9.7	39.0	0.013
N10R13YWP705	WDZ-RYYP	7x0.5	0.5	0.8	7.7	9.7	39.0	0.013
N10R13YWP805	WDZ-RYYP	8x0.5	0.5	0.9	8.6	10.6	39.0	0.013
N10R13YWP207	WDZ-RYYP	2x0.75	0.5	0.6	6.0	8.0	26.0	0.011
N10R13YWP307	WDZ-RYYP	3x0.75	0.5	0.6	6.4	8.4	26.0	0.011
N10R13YWP307G	WDZ-RYYP	3G0.75	0.5	0.6	6.4	8.4	26.0	0.011
N10R13YWP407	WDZ-RYYP	4x0.75	0.5	0.8	7.0	9.0	26.0	0.011
N10R13YWP507	WDZ-RYYP	5x0.75	0.5	0.8	7.6	9.6	26.0	0.011
N10R13YWP607	WDZ-RYYP	6x0.75	0.5	0.8	8.2	10.2	26.0	0.011
N10R13YWP707	WDZ-RYYP	7x0.75	0.5	0.8	8.2	10.2	26.0	0.011
N10R13YWP807	WDZ-RYYP	8x0.75	0.5	0.8	9.2	11.2	26.0	0.011
N10R13YWP210	WDZ-RYYP	2x1.0	0.6	0.6	6.8	8.8	19.5	0.010
N10R13YWP310	WDZ-RYYP	3x1.0	0.6	0.8	7.2	9.2	19.5	0.010
N10R13YWP410	WDZ-RYYP	4x1.0	0.6	0.9	7.9	9.9	19.5	0.010
N10R13YWP510	WDZ-RYYP	5x1.0	0.6	0.9	8.6	10.6	19.5	0.010
N10R13YWP610	WDZ-RYYP	6x1.0	0.6	1.0	9.6	11.6	19.5	0.010
N10R13YWP710	WDZ-RYYP	7x1.0	0.6	1.0	9.6	11.6	19.5	0.010
N10R13YWP810	WDZ-RYYP	8x1.0	0.6	1.0	10.7	12.7	19.5	0.010
N10R13YWP215	WDZ-RYYP	2x1.5	0.6	0.8	7.4	9.4	13.3	0.010
N10R13YWP315	WDZ-RYYP	3x1.5	0.6	0.8	7.8	9.8	13.3	0.010
N10R13YWP415	WDZ-RYYP	4x1.5	0.6	0.9	8.6	10.6	13.3	0.010
N10R13YWP515	WDZ-RYYP	5x1.5	0.6	1.0	9.6	11.6	13.3	0.010
N10R13YWP615	WDZ-RYYP	6x1.5	0.6	1.0	10.4	12.4	13.3	0.010
N10R13YWP715	WDZ-RYYP	7x1.5	0.6	1.0	10.4	12.4	13.3	0.010
N10R13YWP815	WDZ-RYYP	8x1.5	0.6	1.0	11.7	13.7	13.3	0.010
N10R13YWP225	WDZ-RYYP	2x2.5	0.7	1.0	8.9	10.9	7.98	0.009
N10R13YWP325	WDZ-RYYP	3x2.5	0.7	1.0	9.4	11.4	7.98	0.009
N10R13YWP425	WDZ-RYYP	4x2.5	0.7	1.0	10.4	12.4	7.98	0.009
N10R13YWP525	WDZ-RYYP	5x2.5	0.7	1.1	11.5	13.5	7.98	0.009
N10R13YWP625	WDZ-RYYP	6x2.5	0.7	1.1	12.6	14.6	7.98	0.009

참고: 코어 조합에 노란색/녹색 접지선이 포함된 경우, N-코드에 접미사 "G"를 추가해야 합니다. 단면적 표기에서는 "x" 대신 "G"를 사용합니다.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

Aginode ref.	Country ref.	이름
N10R13YWP707	-	LANmark WDZ-RYYP 7x0.75mm^2 CU/LSZH/OS(TC)/LSZH, 차폐형 난연성 플렉시블 케이블, 검정색

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.