LANmark-OF 슬라이딩 스냅인 패치 패널

- 신속한 설치, 유연성 및 확장성을 위한 스냅인 어댑터가 장착된 광섬유 패치 패널
- 밀도: 최대 12 DSC 또는 24 DLC
- 3가지 잠금 위치가 있는 슬라이딩 트레이
- 설치 및 점검 편의성을 높인 리프팅 기능이 탑재된 대형 스플라이스 카세트
- 케이블 글랜드 및 광섬유 관리 기능을 갖춘 Pre-Term 설치에 최적화됨
- 스냅인 어댑터 상단에 라벨 부착 기능



STANDARDS

ISO/IEC 11801

Aginode의 LANmark-OF 스냅인 패널은 주로 사무실 및 캠퍼스

백본망과 소규모 데이터 센터에설치됩니다 . 이 제품은 필요한 밀도는 물론

확장성과 유연성도 제공합니다.

Aginode의 독창적인 패치 패널 설계는 최대 24개의 DLC 또는 12개의 DSC 스냅인 어댑터를 장착할 수 있습니다. 이러한 스냅인 어댑터는 멀티모드 아쿠아, 싱글모드 블루 및 APC용 싱글모드 그린으로 제공됩니다 . 어댑터는 별도로 주문해야 합니다.

다양한 유형의 스냅인 어댑터를 동일한 패치 패널에 혼합하여 필요에 따라 설치할 수 있습니다. 이를 통해 현재 설치 환경에 필요한 유연성과 확장성을 확보할 수 있습니다.

사용하지 않는 슬롯에는 블랭크 필러(N420.655BK)를 사용할 수 있습니다.

포트는 스냅인 어댑터 상단의 라벨링 바에 쉽게 라벨을 부착할 수 있습니다 .

케이블 글랜드나 타이랩을 사용하여 트레이 후면에 여러 개의 케이블을 고정할 수 있습니다. 직경 20mm 슬롯 8개와 직경 25mm 슬롯 2개가 있습니다.

이 패널은 광케이블에 대한 다양한 종단 방식을 지원합니다. 무산소 커넥터를 사용한 종단이나 피그테일을 이용한 접합은 물론, LANmark-OF 프리터미널(Pre-Terms)도 사용할 수 있습니다.

피그테일과 케이블의 광섬유를 보다 쉽게 정리할 수 있도록, 새로운 스냅인 (Snap-In) 패널에는 대형 스플라이스 트레이가 탑재되었습니다. 이 스플라이스 트레이는 내부에 광섬유를 위한 두 번째 고리를 제공합니다. 바깥쪽 고리는 일반적으로 케이블의 광섬유를 수용하는 데 사용되며, 안쪽 고리에는 피그테일의 광섬유가 정리됩니다.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

스플라이스 카세트에는 설치 및 점검 편의성을 높이기 위한 리프팅 기능도 탑재되어 있습니다. 스플라이스 트레이, 스플라이스 프로텍터 및 피그테일은 별도로 주문해야 합니다.

패치 패널 내부에는 다음과 같은 스플라이스 카세트를 설치할 수 있습니다:

- N890.090: LANmark-OF 스플라이스 카세트 열수축 보호대
- N890.091: LANmark-OF 스플라이스 카세트 알루미늄 보호대
- N890.092: LANmark-OF 스플라이스 카세트 커버

이 패치 패널은 LANmark-OF SC/LC 프리텀(Pre-Term)의 설치에 최적화되어 있습니다. Pre-Term의 케이블 글랜드를 사용하면 직경 20mm인 8개의 슬롯에 케이블을 빠르고 견고하게 고정할 수 있습니다. 패치 패널 내부에는 Pre-Term의 유연한 팬아웃 배선을 정리할 수 있는 넉넉한 공간이 마련되어 있습니다.

새로 개발된 슬라이딩 트레이에는 이제 플라스틱 래치가 장착되어 있습니다.

이 래치를 통해 패널 트레이를 3가지 위치에 고정할 수 있습니다:

- 트레이가 섀시에 완전히 들어간 작동 위치
- 밀집된 구역에서 패칭 작업을 용이하게 하기 위해 트레이를 87mm 앞으로 당길 수 있는 패칭 위치
- 안전 및 유지보수 위치: 트레이를 섀시에서 완전히 빼내기 전 추가적인 정지 위치

패널은 전체가 검은색으로 도색되어 있습니다. LANmark-OF 스냅인 패널은 LANmark 구리 스냅인 패널과 동일한 외관과 질감을 갖추고 있습니다.

패널을 랙에 설치했을 때 랙 수직면과 패널 후면 사이의 거리는 269mm 입니다. 어댑터 평면은 랙 수직면에 비해 13mm 뒤로 들어간 구조입니다. 패칭 위치에서는 어댑터 평면이 랙 수직면보다 74mm 앞에 위치합니다.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF 슬라이딩 스냅인 패치 패널

CHARACTERISTICS

치수

Width	19 inches
Depth	280 mm
Heightunit	1 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	이름
	N439.4SNB-H	-	LANmark 하이브리드 패치 패널 스냅인 슬라이딩형 (블랙)
	N439.4SNB	-	LANmark-OF 패치 패널 스냅인 슬라이딩형 (검정색)
	N439.4SNW	-	LANmark-OF 패치 패널 스냅인 슬라이딩형, 흰색

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.