구조용 하드웨어

스냅인 어댑터 2개용 모듈형 OF 스플라이싱 콘센트 45X45



Aginode Ref: N420.035

- 모든 45x45mm 피팅용
- 표면 장착형 박스, 커버 플레이트 및 덕트에 호환
- 콘센트에는 라벨 부착 및 셔터 기능이 포함되어 있습니다
- 모든 스냅인 어댑터에 적합합니다.
- 간편한 클릭인 방식.

견고한 'Fibre To The Desk(FTTD)' 애플리케이션을 위해 설계된 스플라이싱 통신 콘센트입니다. 이 콘센트는 Aginode 스냅인 방식의 장점과 직접 연결, 알루미늄 보호 커버를 사용한 스플라이싱, 열수축 튜브 보호 커버를 사용한 스플라이싱 등 다양한 종단 방식의 유연성을 결합했습니다. 하나의 콘센트에 최대 4개의 광섬유를 연결할 수 있습니다!

STANDARDS

ISO/IEC 11801

호환성

Aginode 스냅인 어댑터용으로 설계됨:

단방향 SC 단일모드 - 다중모드

듀플렉스 SC 단일 모드 - 다중 모드

듀플렉스 LC 단일 모드 - 다중 모드

MT-RJ 멀티모드

이 콘센트는 모든 구리 스냅인 어댑터와도 호환됩니다! (Cat5-Cat6-Cat7)

유로모드 어댑터(N800.375)를 사용하면 이 콘센트는 50x50 규격에 맞습니다.

접합 홀더

4x1 알루미늄 보호 커버

4x1 열수축 튜브 보호

기술 사양

재질: PC ABS

UL 인증: UL94V0

색상: 흰색

무게: 80g

치수: 74x125x34 (클립 포함 45x45)

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

설치

이 콘센트는 덕트 내부에 직접 설치하거나, 커버 플레이트를 사용하여 설치하거나, 표면 장착 박스에 설치할 수 있습니다. 시중에 판매되는 최신 구조용 하드웨어 제품에 가장 잘 맞도록 2가지 커버 위치가 설계되었습니다.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.