

LANmark Industry IP65/67 outlets

LANMARK INDUSTRY IP65/67 OUTLET KIT 2 SNAP-IN CATEGORY 6 BLACK

Aginode Ref: N42i.001

- Industrial outlet with 2 connectors LANmark-6 EVO Cat 6 shielded
- IP65/67 Protection level (Dust/Liquids)
- Easy termination, without punch down tool.
- Full conformity with the physical and mechanical requirements of the ISO/IEC 24702
- Conform with IEC61073-3-106 (8way Industrial connector)
- 2 connectors LANmark-6 EVO Cat 6 shielded included

Application

The LANmark Industry IP65/67 outlet은 산업용 환경과 험한 지역에서의 LANmark-6 스냅-인 커넥터 설치가 가능하도록 설계되었으며 케이블을 위나 아래로부터 인입시켜 벽부에 설치하는 것을 고려하였습니다. IP65/67 아웃렛은 인터페이스로서 구조화된 산업용 케이블링에 이용 될 수 있습니다.

Performance

LANmark-6 스냅-인 커넥터는 Category 6와 Class E의 가장 높은 성능을 달성 할 수 있도록 설계되었으며 감쇄(입력손실), NEXT.FEXT, Power Sum NEXT/FEXT, 반사손실이 ISO.IEC 11801:2002에서의 Cat6 커넥터 스펙보다 더욱 훌륭한 성능을 보여줍니다.

넥상스 LANmark-6 케이블과 패치 코드를 커넥터와 함께 사용 할 경우 4개의 커넥터 채널이 ISO/IEC 11801:2002에 규정 된 것과 같은 요구 조건을 넘어서는 성능을 보여 줍니다. 그리하여 Cat 5, Cat 5e, Cat 6등의 모든 데이터 어플리케이션을 지원 합니다:

- 10baseT
- Fast Ethernet
- Gigabit Ethernet
- 155 ATM
- 622 ATM,
- 1.2 ATM
- Industrial Ethernet

Guarantees

LANmark 스냅-인 커넥터는 일반 약정과 판매 조건과 같은 보장에 의해 보호 됩니다.



STANDARDS

ISO/IEC 11801
ISO/IEC 24702

Installation

LANmark-6 스냅-인 커넥터는 쉽고 빠른 종단 작업이 가능하도록 설계 되었으며 IP65/67 아웃렛의 내부에 적합하여 정확하게 운영 할 수 있습니다.

- 빠른 케이블 종단 작업
- 색상 코드 : TSB568A & TSB568B
- 사용 가능한 케이블 타입 : F²TP, UTP, SF/UTP, STP
- 22,23,24 AWG 케이블, PUR, LSZH 수용 가능
- 모든 LANmark 산업용 케이블에 적합

LANmark Industry IP65/67 outlet kit 2 Snap-In Category 6 black

Characteristics

구조적 특성

Cable entry	상단 또는 밑쪽에서
색상	검은색
Connector type	RJ 45
Material	폴리카보네이트
스크린	예

치수

Approximate weight per piece	0.29 kg
Depth	69 mm
Dimensions of screw	4.00mm
Height	173 mm
Length cable end on inner side	230.0 mm
Number of cables	2
Number of screws	4
Wall thickness	2.5 mm
Width	90 mm

전기적 특성

Characteristic impedance	100 Ohm
Maximal operating frequency	250 MHz

기계적 특성

Mechanical resistance to impacts	Normal industrial use
----------------------------------	-----------------------

사용 특성

Category	Cat. 6
Component function	Cabling and Connectivity solutions
Electro magnetic interference resistance	Yes
Field of application	Industrial installations

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

최대 운용 온도	70 °C
Minimum operating temperature	-40 °C
Number of ports	2
Packaging	Box
Water proof	IP 65/67
Weather resistance	Excellent

문서

Freetable LM6 conn.xls xls — 13.5 KB [다운로드](#) ↓

판매 및 배송 정보

Includes automatic shutters, 2xCable Glands, 2xLANmark-6 shielded connector, 1xLabelling window. Colour: Black RAL9011