LANmark-OF 플러그 앤 플레이 패치 패널

LANMARK-OF 플러그 앤 플레이 패치 패널 일체형 코드 가이드 슬라이딩형 블랙



Aginode Ref: N439.3MPP

- 1U 공간에 최대 4개의 플러그 앤 플레이 어댑터 플레이트를 장착할 수 있는 광 패치 패널
- 고밀도 연결: 어댑터 플레이트 유형에 따라 최대 48개의 SC 또는 96개의 LC 연결 가능.
- 설치, 업그레이드 및 유지보수가 용이하도록 슬라이딩 및 틸팅 방식의 패치 패널
- 케이블 글랜드가 장착된 LANmark-OF Pre-Term 설치에 최적화됨
- 스플라이스 카세트를 사용한 LANmark-OF 피그테일 접합에 최적화됨
- 1U 내에서 포트 식별 및 패치 코드 관리를 위한 라벨링 전면부
- UL 인증 획득

Aginode의 '플러그 앤 플레이(Plug and Play)' 개념은 고밀도, 통합 패치 코드 가이드, 패치 패널의 향상된 설치 편의성 등이 구축에 필요한 핵심 요건을 충족하는 데이터 센터에 설치되도록 특별히 설계되었습니다.

Aginode의 독창적인 패치 패널 설계 덕분에 분배 랙의 1U 공간에 최대 4개의 플러그 앤 플레이 어댑터 플레이트를 장착할 수 있습니다. 모듈 유형에 따라 최대 96개의 광섬유 연결을 지원하는 고밀도 구성이 가능합니다.

새로운 패치 코드 가이드는 모듈 전면에 위치하여, 동일한 1U 공간 내에서 패치 코드를 관리할 수 있게 해줌으로써 값비싼 랙 공간을 절약해 줍니다. 또한 이 패치 코드 가이드는 연결을 식별할 수 있는 라벨링 기능을 제공합니다. 모듈에 인쇄된 포트 번호를 통해 추가적인 라벨링도 가능합니다.

새로 개발된 트레이는 슬라이드 및 틸트 기능이 있어 새로운 모듈과 어댑터 플레이트를 설치할 때 접근성을 향상시킵니다.

이 패치 패널은 LANmark-OF SC/LC 프리텀(Pre-Term) 트렁크 설치에 최적화되어 있습니다. 프리텀의 케이블 글랜드를 통해 케이블을 빠르고 견고하게 고정할 수 있습니다. 패치 패널 내부에는 프리텀의 유연한 팬아웃(fan-out) 배선을 정리할 수 있는 넉넉한 공간이 마련되어 있습니다.

LANmark-OF 파이버 오거나이저(N890.070)는 패치 패널에 장착되어 SC/LC 프리텀의 설치를 용이하게 합니다.

LANmark-OF Plug&Play 어댑터 모듈의 다양한 모델(예: N205.ALC12MMA 및 N205.ALC24SMB)을 패치 패널에 쉽게 장착할 수 있습니다.

패치 패널 내부에는 다음의 스플라이스 카세트를 설치할 수 있습니다:

- N890.090: LANmark-OF 스플라이스 카세트 열수축 보호대
- N890.091: LANmark-OF 스플라이스 카세트 알루미늄 보호대
- N890.092: LANmark-OF 스플라이스 카세트 커버

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

스플라이스 카세트, 맥시스트립/타이트 버퍼 피그테일 및 케이블의 가능한 조합에 대한 정보는 설치 안내서를 참조하십시오.

패널은 전문적인 외관과 느낌을 주기 위해 전체가 검은색으로 도색되어 있습니다. 미사용 위치를 채워 완성된 외관을 연출할 수 있도록 별도의 액세서리로 블랭크 필러(N441.2MBP)를 제공하며,

전면 어댑터 플레이트는 조절 가능한 측면 브래킷을 사용하여 랙에 평평하게 또는 오목하게 고정할 수 있습니다. 패널을 오목하게 설치할 경우 , 랙 수직 기둥과 패널 후면 사이의 거리는 288 mm입니다. 전면 코드 관리 돌출부는 67 mm입니다. 패널을 평평하게 설치할 경우 랙 수직면과 패널 후면 사이의 거리는 248 mm입니다. 전면 코드 관리 돌출부는 107 mm 입니다.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.