LANmark-OF 스플라이스 카세트

LANMARK-OF 스플라이스 카세트 커버 (소형)

Aginode Ref: N890.097

- 스플라이스 카세트 커버
- 소형 스플라이스 카세트



STANDARDS

ISO/IEC 11801

융합 접합 기술을 사용하여 케이블을 종단 처리하기 위한 패치 패널 액세서리 제품군.

이 카세트는 융착 접합부를 보호하고 제자리에 고정해 줍니다.

열수축 보호대가 장착된 스플라이스 카세트는 250 및 900 µm 코팅 광섬유 모두에 사용할 수 있습니다. 따라서 이 카세트는 LANmark-OF 타이트 버퍼, 루즈 튜브 및 마이크로 번들 케이블과 호환됩니다. 열수축 보호 커버를 사용한 접합은 LANmark-OF Maxistrip 및 Tight Buffer 피그테일 모두에 사용할 수 있습니다.

이 카세트에는 12개의 접합 위치가 있습니다.

알루미늄 보호대가 장착된 카세트는 루즈 튜브 케이블, 마이크로 번들 케이블 및 LANmark-OF 맥시스트립 피그테일, 즉 직경이 250 µm인 광섬유에만 사용할 수 있습니다. 알루미늄 보호대는 LANmark-OF 타이트 버퍼 케이블 및 LANmark-OF 타이트 버퍼 피그테일, 즉 코팅 직경이 900 µm인 광섬유에는 사용할 수 없습니다.

알루미늄 보호대가 장착된 스플라이스 카세트에는 24개의 스플라이스 위치가 있습니다.

Aginode 광섬유 패널은 최대 4개의 스플라이스 카세트를 수용할 수 있으며, 상단 스플라이스 카세트에만 커버가 필요합니다.

LANmark-OF 스플라이스 카세트는 소형과 대형, 두 가지 크기로 제공됩니다.

대형 스플라이스 카세트(N890.090, N890.091 및 N890.092)은 LANmark-OF 패치 패널(N439.*) 및 LANsense-OF 슬라이딩 프리로드 패치 패널(N883.2B*)에 설치할 수 있습니다.

이 스플라이스 카세트들은 함께 제공되는 경첩을 사용하여 카세트 뒷면에서 서로 고정됩니다. 이 기능 덕분에 카세트를 들어 올리고 기울일 수 있어 설치 후 점검이 용이합니다.

이 카세트는 2개의 배선 링을 지원합니다. 안쪽 링은 피그테일 광섬유용이며, 바깥쪽 링은 케이블 광섬유용입니다.

소형 스플라이스 카세트(N890.095, N890.096 및 N890.097)은 LANmark-OF 스냅인 패널(N441.203 및 N441.204)과 LANmark-OF

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

ZD-박스 (N521.630 및 N521.612)와 호환됩니다.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.