LANmark-OF 피그테일 맥시스트립

LANMARK-OF 피그테일 SC/UPC 단일모드 맥시스트립 LSZH 9/125 1M 노란색

Aginode Ref: N121.4MCY

- 공장에서 단말 처리된 광섬유 어셈블리
- 맥시스트립 피그테일: 한 번의 동작으로 최대 100cm까지 피복 제거 가능
- 스플라이스 없는 연결당 삽입 손실: 일반적 0.1 dB; 최대 0.25 dB
- 100% 공장 테스트 완료
- 열수축 튜브 및 알루미늄 보호대가 장착된 LANmark-OF 스플라이스 카세트와 호환됩니다.



STANDARDS

ISO/IEC 11801

피그테일 특성

- 융합 접합을 통해 케이블을 종단 처리하기 위한 광섬유 어셈블리
- 스플라이스 카세트를 사용하는 패치 패널에 적합합니다.
- 피그테일은 최대 100cm에 이르는 긴 구간에서 한 번의 동작으로 피복을 벗길 수 있습니다.

광섬유 유형

- LANmark-OF OM3 피그테일에는 LANmark-OF OM3GIGAliteFLEX 광섬유가 내장되어 있습니다. 이 굽힘에 민감하지 않은 멀티모드 광섬유는 7.5mm의 작은 굽힘 반경을 가지며, IEC 60793-2-10, 광섬유 모델 A1a.2b를 준수합니다. 피그테일 재킷 색상은 아쿠아입니다.
- LANmark-OF OM4 피그테일에는 LANmark-OF OM4GIGAliteFLEX 광섬유가 내장되어 있습니다. 이 굽힘에 민감하지 않은 다중 모드 광섬유는 7.5mm의 작은 굽힘 반경을 가지며, IEC 60793-2-10, 광섬유 모델 A1a.3b를 준수합니다. 피그테일 재킷 색상은 아쿠아입니다.
- LANmark-OF OM5 피그테일에는 LANmark-OF OM5GIGAliteFLEX 광섬유가 내장되어 있습니다. 이 굽힘에 민감하지 않은 다중 모드 광섬유는 7.5mm의 작은 굽힘 반경을 가지며, IEC 60793-2-10, 광섬유 모델 A1a.4b를 준수합니다. 피그테일 재킷 색상은 라임 그린입니다.
- LANmark-OF SM 피그테일에는 LANmark-OF SMGIGAliteFLEX 광섬유가 내장되어 있습니다. 이 광섬유는 굽힘에 강하며 ITU-T G.657.A1 및 IEC 60793-2-50, 광섬유 모델 B6.a1을 준수합니다. 단일모드 피그테일의 피복 색상은 노란색입니다.

호환성 및 설치 방법

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Maxistrip 피그테일은 열수축 보호대(N890.021)가 장착된 열수축 스플라이스 카세트(N890.090 및 N890.095)와 호환됩니다.
- Maxistrip 피그테일은 알루미늄 프로텍터(N890.021)가 장착된 스플라이스 카세트(N890.091 및 N890.096)와 호환됩니다.
- 맥시스트립 피그테일은 루즈 튜브 케이블 또는 마이크로 번들 케이블, 즉 250 um 광섬유와 함께 사용하는 것이 권장됩니다. 타이트 버퍼 케이블 (900 um 광섬유)을 사용할 경우, 맥시스트립 피그테일에 가해지는 추가적인 응력을 가능한 한 최소화해야 합니다.
- 융합 스플라이스 도구에서 올바른 정렬을 위해, 900 um 코팅을 제거한 후 250 um 코팅 부분에 피그테일을 고정해야 합니다. 900 um 코팅 부분에 피그테일을 고정하면 정렬이 부정확해집니다.
- 또한, 피그테일을 접합 도구에 삽입하기 전에 접합 부위 주변의 클래딩까지 피복을 벗겨내야 합니다.

보증

Aginode LANmark-OF 피그테일은 일반 약관에 명시된 바와 같이 Aginode Warranty의 적용을 받습니다.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF 피그테일 SC/UPC 단일모드 맥시스트립 LSZH 9/125 1m 노란색

Characteristics

구조적 특성	
Connector type	SC
Fiber optic type	SM (G657.A1)
Transmission characteristics	
Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	50 dB

문서

SM G657 A1 bis_2.xls xls — 21.5 KB 다운로드

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.