LANmark-OF 집선 어셈블리 MPO-4DLC

LANMARK-OF MPO-4DLC 팬아웃 패치 코드, SM OS2, LSZH, 노란색, 저손실, 2M



Aginode Ref: N127.4BLAY2

- Aginode MPO 패치 코드는 슬림한 케이블 디자인을 채택했습니다.
- Aginode MPO 커넥터의 광학 성능은 업계 평균을 상회하며 국제 표준을 충족합니다.
- 굽힘에 강한 단일모드 광섬유에 사용할 수 있습니다
- 한쪽 끝은 암형 MPO 커넥터, 다른 한쪽 끝은 듀플렉스 유니부트 LC 커넥터로 구성되어 있습니다.

적용 분야

Aginode MPO-4DLC 팬아웃 패치 코드는 40G, 100G와 같은 집계 애플리케이션은 물론 400G와 같은 향후 애플리케이션을 지원하도록 설계되었습니다. Aginode의 저손실 광학 성능은 최소 6개의 MPO 연결을 지원하여 메가 데이터 센터 내 중간 분배기 구성을 가능하게 합니다. 이 MPO 케이블은 외경(OD)에 최적화되어 있으며, 우수한 인장 강도와 내압 성능을 유지합니다.

- MPO 커넥터는 IEC 61754-7-1 및 GR-1435-CORE 표준을 준수합니다.
- 단일 모드용 MPO 커넥터는 APC입니다.
- OF 케이블은 IEC 60794 표준을 충족합니다.
- LC 커넥터는 더 나은 팬아웃 관리를 위해 유니부트(Uniboot) 설계를 채택했습니다 .
- 이 케이블은 LSZH 재질로 제작되었으며, IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC 61034-2 및 IEC 60754-1, 2를 준수합니다.
- MPO ?? ??: SM? ?? ?? 0.5dB, ??? 0.35dB
- DLC ?? ??: SM? ?? ?? 0.25dB, ??? 0.15dB

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF MPO-4DLC 팬아웃 패치 코드, SM OS2, LSZH, 노란색, 저손실, 2m

Characteristics

구조적 특성	
Fiber optic type	SM (G657.A1)
치수	
외경	3 mm
기계적 특성	
Maximum tensile load	100 N
사용 특성	
Storage temperature, range	-40...70 °C
操作温度范围	-10...60 °C
난연	IEC 60332-1; IEC 60332-3

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.