LANmark-OF 집선 어셈블리 MPO-4DLC

LANMARK-OF MPO-4DLC 팬아웃 패치 코드, OM4, LSZH, 보라색, 저손실, 2M



Aginode Ref: N127.7BLAV2

- Aginode MPO 패치 코드는 외경(OD) 3mm의 슬림한 케이블 설계를 채택하여, Aginode 마이크로 번들 트렁크 케이블에 비해 데이터센터 사용자가 패널 전면에서 케이블 관리를 할 때 19% 더 많은 공간을 확보할 수 있게 해줍니다.
- Aginode MPO 커넥터의 광학 성능은 업계 평균을 상회하며 국제 표준을 충족합니다.
- 굽힘에 강한 OM4
- 한쪽 끝은 암형 MPO 커넥터, 다른 쪽 끝은 듀플렉스 유니부트 LC 커넥터로 구성되어 있습니다.

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
ISO/IEC 11801

적용 분야

Aginode MPO-4DLC 팬아웃 패치 코드는 40G, 100G와 같은 집선 애플리케이션은 물론 400G와 같은 향후 애플리케이션을 지원하도록 설계되었습니다. Aginode의 저손실 광학 성능은 최소 6개의 MPO 연결을 지원하여 초대형 데이터 센터 내 중간 분배기 구성을 가능하게 합니다. 이 MPO 케이블은 외경(OD)에 최적화되어 있으며, 우수한 인장 강도와 압축 내구성을 유지합니다.

- MPO 커넥터는 IEC 61754-7-1 및 GR-1435-CORE 표준을 준수합니다.
- 다중모드용 MPO 커넥터는 PC입니다.
- OF 케이블용 MPO 커넥터는 IEC 60794 표준을 준수합니다.
- LC 커넥터는 더 나은 팬아웃 관리를 위해 유니부트(Uniboot) 설계를 채택했습니다 .
- 이 케이블은 LSZH 소재로 제작되었으며, IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC 61034-2 및 IEC 60754-1, 2를 준수합니다.
- ???? IEC 60793-2-10(A1a.3b OM4)? ?????.
- MPO ?? ??: OM4? ?? ?? 0.35dB, ??? 0.25dB
- DLC ?? ??: OM4? ?? ?? 0.25dB, ??? 0.15dB

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF MPO-4DLC 팬아웃 패치 코드, OM4, LSZH, 보라색, 저손실, 2m

Characteristics

구조적 특성	
Fiber optic type	OM4 50/125
치수	
외경	3 mm
기계적 특성	
Maximum tensile load	100 N
사용 특성	
Storage temperature, range	-40...70 °C
操作温度范围	-10...60 °C
난연	IEC 60332-1; IEC 60332-3

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.