LANmark-OF 슬라이딩 패치 패널 APAC

LANMARK-OF 24포트 슬라이딩 패치 패널, 스냅인 모듈, 일체형 케이블 관리 장치, 1U, 흰색

Aginode Ref: N441.303

Aginode의 새로운 LANmark-OF SNAP-IN 시리즈 패치 패널은 표준 19인치 캐비닛이나 패치 프레임에 설치할 수 있습니다. 이 패치 패널은 다양한 SNAP-IN 커넥터와 호환되며, 고밀도 설계로 1U 공간 내에서 최대 48코어 광케이블의 종단 처리가 가능합니다. 또한 이 패치 패널은 동축 케이블 커넥터도 지원하며, 멀티미디어 패치 패널로도 사용할 수 있습니다. 전면부에 라벨이 부착된 일체형 케이블 관리 장치를 통해 패치 코드를 체계적으로 정리할 수 있어, 네트워크 구축 시 고객 경험을 크게 향상시킵니다.



STANDARDS

ISO/IEC 11801

특징

SNAP-IN 형식을 위한 24개의 포트로, 24개의 SNAP-IN 어댑터를 장착할 수 있으며 1U 공간에 최대 48개의 광섬유를 수용할 수 있습니다. 광섬유와 구리선의 혼용을 지원합니다

전면 설치 위치 3가지(플러시, 플랫, 오목형) 선택 가능. 트레이가 빠져나가지 않도록 베이스 플레이트가 고정되어 있습니다. 매우 안정적이며, 패치 작업 시 흔들림의 위험이 없습니다.

패치 코드를 체계적으로 관리할 수 있도록 라벨이 부착된 전면 일체형 케이블 관리 장치

케이블 글랜드 및 타이랩을 고정할 수 있는 넉넉한 고정 위치를 제공합니다. 후면에는 유입되는 광섬유 케이블을 고정할 수 있는 여러 개의 글랜드 구멍이 있습니다. 글랜드 크기: 25mm

개선된 스플라이스 트레이 취급 기능. 최대 48개의 광섬유 스플라이싱을 지원하는 풀 세트 스플라이스 트레이가 장착되어 있으며, 사용 공간에 따라 스플라이스 트레이를 좌측 또는 우측 2가지 위치에 설치할 수 있습니다.

전문적이고 세련된 외관 및 사용감

2가지 버전 제공: 블랙(N441.304) 또는 화이트(N441.303)

호환성

타이트 버퍼 케이블(직접 종단) 또는 스플라이스 카세트를 사용하는 루즈 튜브 케이블에 적합합니다. 구부릴 수 있는 플레이트를 통해 사전 종단 처리된 어셈블리를 완벽하게 수용; LANmark-OF 스냅인 어댑터(DLC, SC, DSC 또는 구리 모듈) 호환; 듀플렉스 LC 어댑터를 사용할 경우 최대 48개의 광섬유 지원.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF 24포트 슬라이딩 패치 패널, 스냅인 모듈, 일체형 케이블 관리 장치, 1U, 흰색

Characteristics

치수	
Width	19 inches
Depth	300 mm
Heightunit	1 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.