

LANmark-OF Bow 광섬유 케이블 1-2C

FTTH 보우형 드롭 케이블 4F LSZH, 검정색

Aginode Ref: N174CH.004

- 바닥 배선에 가장 적합
- 굽힘 반경이 작은 광섬유
- 노치 구조로 코어 추출이 용이
- 난연성 IEC 60332-1 및 IEC 60332-3C

특징

특수한 저굽힘 감도 광섬유는 높은 대역폭과 뛰어난 통신 전송 특성을 제공합니다.


단일모드 G657A2 성능: IEC60793-2-10, 하위 유형 B6a.2 준수

독창적인 플루트 설계로 피복 제거 및 접합이 용이하여 설치 및 유지보수가 간편합니다.

구조

단면도 설명:

1. 광섬유
2. FRP
3. LSZH 소재의 외피



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

FTTH 보우형 드롭 케이블 4F LSZH, 검정색

Characteristics

구조적 특성

Fiber optic type	SM (G657.A2)
------------------	--------------

색상	검은색
----	-----

치수

Number of optical fibres	4
--------------------------	---

Width	3 mm
-------	------

Weight	8 g
--------	-----

Height	2 mm
--------	------

기계적 특성

Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
---	----------------------

Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	80 N
--	------

Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm
-----------------------------------	--------------

Transmission characteristics

Attenuation, max. 1310 nm (cabled)	0.5 dB/1000m
------------------------------------	--------------

Attenuation, max. 1550 nm (cabled)	0.4 dB/1000m
------------------------------------	--------------

사용 특성

Storage temperature, range	-20...60 °C
----------------------------	-------------

操作温度范围	-20...60 °C
--------	-------------

Minimum static operating bending radius	15 mm
---	-------