LANmark WDZ-RYYP CU/LSZH/OS(TC)/LSZH 차폐형 난연성 플렉시블 케이블

LANMARK WDZ-RYYP 7X0.75MM² CU/LSZH/OS(TC)/LSZH, 차폐형 난연성 플렉시블 케이블, 검정색

Aginode Ref: N10R13YWP707

LANmark 시리즈 저전압 케이블은 보안 장비의 통신, 신호 전송 및 저전압 전원 공급을 위해 설계된 특수 케이블입니다.
이 케이블은 공공 보안, 감시 프로젝트, 상업용 건물, 주거용 건물, 스마트 홈 및 지능형 빌딩 시스템에 널리 사용되고 있습니다.



특징

- 구리 5등급
- 유색 폴리올레핀 절연체
- LSZH 피복
- 주석 도금 구리선 차폐층
- 공칭 전압: U0/U=300/300V
- 온도 범위: 작동: -20°C ~ 70°C

설치: 0°C ~ 50°C

절연 색상

심수	색상
2	파란색, 빨간색
3	파란색, 빨간색, 노란색/초록색 또는 파란색, 빨간색, 초록색
4	파랑, 빨강, 초록, 노랑/초록 또는 파랑, 빨강, 초록, 노랑
5	파랑, 빨강, 초록, 노랑, 노랑/초록 또는 파랑, 빨강, 초록, 노랑, 검정
6	파랑, 빨강, 초록, 노랑, 검정, 노랑/초록 또는 파랑, 빨강, 초록, 노랑, 검정, 갈색
7	노란색/녹색 심선을 제외한 번호가 표시된 노란색 재킷.

참고: 코어 조합에 황록색 접지선이 포함된 경우, N-코드 명칭에 접미사 "G"를 추가해야 합니다. 단면적 표기에서는 "x" 대신 "G"를 사용합니다.

STANDARDS

IEC 60228
IEC 60332-1
IEC 60754
IEC 61034

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark WDZ-RYYP 7x0.75mm² CU/LSZH/OS(TC)/LSZH, 차폐형 난연성 플렉시블 케이블, 검정색

Characteristics

구조적 특성	
절연	Halogen free thermoplastic material
Jacket color	Black
Jacket material	LSZH Halogen free flame retardant
도체 타입	Circula, Flexible, Class 5
사용 특성	
RoHS conform	RoHS 2011/65/EU

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.