

LANmark-OF™ OM3 MTP

Systèmes fibre pour campus, colonne montante et câblage horizontal

Produits

Les produits suivants doivent être utilisés pour obtenir la garantie Système Fibre LANmark-OF OM4 MTP:

- Ensembles pré-terminés LANmark-OF OM3 MTP-MTP
- Ensembles pré-terminés LANmark-OF OM3 MPO-MPO

Applications et distances supportées

Les systèmes fibre LANmark-OF OM3 MTP sont garantis pour supporter les applications suivantes. Les distances garanties diffèrent en fonction de l'application et du nombre de connexions.

Distances Ethernet - Transmission Duplex				
Applications	Assemblages Pre-Terminés MTP			
# modules MTP/LC	2	4	6	8
1GBase-SX	900m	880m	860m	810m
10GBase-SR	340m	330m	320m	300m
25GBase-SR	75m	70m	65m	55m
40G BiDi	115m	110m	105m	95m

Ethernet distances - Transmission Parallèle				
Applications	Assemblages Pre-Terminés MTP			
# connexions MTP	2	4	6	8
40GBase-SR4	135m	125m	120m	115m
40GBase-SR4 extended distances*	300m	260m	230m	200m
100GBase-SR4	85m	85m	80m	75m

*: Transmetteurs approuvés par Aginode.

Distances Fibre Channel - Transmission Duplex				
Applications	Assemblages Pre-Terminés MTP			
# modules MTP/LC	2	4	6	8
1GFC (PI-4 100-M5E-SN-I)	1100m	1050m	1000m	900m
2GFC (PI-4 200-M5E-SN-I)	640m	620m	580m	500m
4GFC (PI-5 400-M5E-SN-I)	420m	410m	390m	350m
8GFC (PI-5 800-M5E-SN-I)	180m	170m	160m	130m
16GFC (PI-5 1600-M5E-SN-I)	120m	115m	105m	75m
32GFC (PI-6 3200-5ME-SN-I)	75m	70m	65m	55m
10GFC (10GFC 1200-M5E-SN-I)	340m	330m	320m	300m

Les applications sont garanties uniquement si des cordons de brassage LANmark-OF OM3 sont utilisés.

Durée

Les systèmes fibre LANmark-OF OM3 MTP sont garantis 25 ans à compter de la date d'émission du certificat de garantie.

Exclusions

Exclusions de tout dysfonctionnement ayant trait à un mauvais usage, une négligence, un dommage accidentel, un abus et une usure excessive, comme le détaillent les conditions générales de garantie.