

LANmark-OF™ SM

Systèmes fibre pour campus, colonne montante et câblage horizontal

Produits

Les produits suivants doivent être utilisés pour obtenir la garantie Système Fibre LANmark-OF SM:

Cable description	Campus	Links / Riser	Horizontal
TBUN - Tight Buffer Universal	•	•	•
LTUN - Loose Tube Universal	•	•	•
MUN - Module Universal	•	•	•
UCUN - Unitube Steel Armoring Universal	•	•	
UCPE - Unitube Steel Armoring Outdoor	•		

Connectivité et Pigtails:

Tous les produits de connectivité et les pigtails Aginode LANmark-OF monomode

Applications et distances supportées

Les systèmes fibre optique Aginode LANmark-OF SM sont garantis pour supporter toutes les applications actuelles ou futures conçues pour être supportées par des fibres monomodes G652D (IEC 60793-2-50 type B1.3) ou des fibres G657.A1 fibres (IEC 60793-2-50 type B6_a1).

Les distances garanties diffèrent en fonction de la méthode de raccordement utilisée.

Distances Ethernet & Fibre Channel					
Applications	Epissures et Assemblages pré-terminés SC/LC *				
# Connections	2	3	4	5	6
1GBase-LX	5000	4900	4500	4000	3500
10GBase-LR	10 000	9000	7500	6000	4500
10GBase-LW	10 000	9000	7500	6000	4500
4Gbit-FC (PI-5 400-SM-LC-L)	10 000	10 000	7500	6000	4000
8Gbit-FC (PI-5 800-SM-LC-L)	10 000	10 000	7500	6000	4000
10GBase-FC (1200-SM-LL-L)	10 000	9000	7500	6000	4500
10GBase-FC (1200-SM-LC4-L)	10 000	8500	6750	5250	3500
16Gbit-FC (PI-5 1600-SM-LC-L)	10 000	10 000	7500	6000	4000
40Gbase-LR4	10 000	10 000	9000	7000	5000
100Gbase-LR4	10 000	10 000	8000	6000	4000

*: Avec une épissure tous les 2 km entre deux connexions si nécessaire.

Les applications sont garanties uniquement si des cordons de brassage et des pigtails LANmark-OF SM sont utilisés.

Durée

Les systèmes fibre LANmark-OF SM sont garantis 25 ans à compter de la date d'émission du certificat de garantie.

Exclusions

Exclusions de tout dysfonctionnement ayant trait à un mauvais usage, une négligence, un dommage accidentel, un abus et une usure excessive, comme le détaillent les conditions générales de garantie.