

LANmark-OF™ SM MTP

Systèmes fibre pour campus, colonne montante et câblage horizontal

Produits

Les produits suivants doivent être utilisés pour obtenir la garantie Système Fibre LANmark-OF SM MTP:

- Ensembles pré-terminés LANmark-OF SM MTP-MTP
- Ensembles pré-terminés LANmark-OF SM MPO-MPO

Applications et distances supportées

Les systèmes fibre LANmark-OF SM MTP sont garantis pour supporter les applications suivantes. Les distances garanties diffèrent en fonction de l'application et du nombre de connexions.

Distances Ethernet & Fibre Channel				
Applications	Assemblages pré-terminés MTP *			
# Connections	2 modules MTP	4 modules MTP	6 modules MTP	8 modules MTP
1GBase-LX	5000	3000	-	-
10GBase-L	9000	7000	2500	500
4Gbit-FC (PI-5 400-SM-LC-L)	10 000	10 000	6000	3000
8Gbit-FC (PI-5 800-SM-LC-L)	10 000	8000	6000	3000
16Gbit-FC (PI-5 1600-SM-LC-L)	10 000	8000	6000	3000
40GBase-LR4	10 000	10 000	7000	4000
100GBase-LR4	10 000	10 000	6500	3500

*: Avec une épissure tous les 2 km entre deux connexions si nécessaire.

Les applications sont garanties uniquement si des cordons de brassage LANmark-OF SM sont utilisés.

Durée

Les systèmes fibre LANmark-OF SM MTP sont garantis 25 ans à compter de la date d'émission du certificat de garantie.

Exclusions

Exclusions de tout dysfonctionnement ayant trait à un mauvais usage, une négligence, un dommage accidentel, un abus et une usure excessive, comme le détaillent les conditions générales de garantie.