

# 语音大对数电缆（亚太区）

- 25对、50对 或 100对
- 适用于语音应用和低级数据应用
- 可选符合 3 类或5 类标准的大对数电缆

语音级电缆用于将电话应用集成到局域网基础设施的主干中。它们是多对双绞线，性能等级有 3 类、5 类两种等级。



## STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.2  
ISO/IEC 11801

# 语音大对数电缆（亚太区）

## CHARACTERISTICS

### 结构特性

外护套 低烟无卤

电缆类型 U/UTP

### 尺寸特性

线对数 25

### 使用特性

类型 Cat. 3

## Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name	外护套	电缆类型	线对数	类型
☎	N100.817N-3	-	语音 U/UTP 25 对 AWG24 Cat 3 LSZH IEC 60332-3 橙色,卷轴装	低烟无卤	U/UTP	25	Cat. 3
☎	N100.819N-3	-	语音 U/UTP 100 对 AWG24 Cat 3 LSZH IEC 60332-3 橙色, 卷轴装	低烟无卤	U/UTP	100	Cat. 3
📦	N100.818N	-	语音 U/UTP 50 对 AWG24 Cat 3 LSZH 橙色, 卷轴装	低烟无卤	U/UTP	50	Cat. 3
📦	N100.819N	-	语音 U/UTP 100 对 24 AWG Cat 3 LSZH 橙色, 卷盘装	低烟无卤	U/UTP	100	Cat. 3
☎	N100.M22	-	语音 U/UTP 25 对 AWG24 Cat 5e LSZH 橙色 1000 米, 卷盘装	低烟无卤	U/UTP	25	Cat. 5e
📦	N100.817N	-	语音 U/UTP 25 对 AWG24 Cat 3 LSZH 橙色, 卷轴装	低烟无卤	U/UTP	25	Cat. 3
☎	N100.837N	-	语音 U/UTP 25 对 AWG24 Cat 3 PE 1000 米, 卷盘装	聚乙烯	U/UTP	25	Cat. 3
📦	N100.838N	-	语音 U/UTP 50 对 AWG24 Cat 3 PE 1000 米, 卷盘装	聚乙烯	U/UTP	50	Cat. 3
☎	N100.818N-3	-	语音 U/UTP 50 对 AWG24 Cat 3 LSZH IEC 60332-3 橙色, 卷轴装	低烟无卤	U/UTP	50	Cat. 3

☎ = Make to order, 📦 = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.