

LANmark-OF ENSPACE MPO-LC 模块

- ENSPACE 模块前部有 12 个 LC 适配器，后部有 1 个 MPO 适配器
- 模块内 MPO-12LC 光纤组件的多模和单模低损耗性能
- 直连，交叉或通用极性
- 模块可方便地安装到安捷诺的 ENSPACE 配线架上
- 模块可从面板前后安装

ENSPACE MPO 3 12 LC MPO 12 LC

LC MPO

ENSPACE MPO 12 LC MPO 12 LC

ENSPACE MPO 12 LC MPO 12 LC

ENSPACE MPO 12 LC MPO 12 LC

ENSPACE MPO 12 LC

ENSPACE MPO 12 LC

- ENSPACE MPO 12 LC MPO 12 LC
- ENSPACE MPO 12 LC MPO 12 LC
- ENSPACE MPO 12 LC MPO 12 LC

ENSPACE MPO 12 LC MPO 12 LC

ENSPACE MPO 12 LC MPO 12 LC

由于所有连接都已在工厂端接和测试，因此安装时间短，便于快速部署。



STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE MPO-LC 模块

CHARACTERISTICS



结构特性

颜色	蓝
光纤类型	单模 9/125
布线类型	直通

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	颜色	光纤类型	布线类型
 NSPACE.MULC12BS -		LANmark-OF ENSPACE MPO无导针APC-双工LC 模块通用型 12芯 单模 蓝色	蓝	单模 9/125	直通
 NSPACE.MCLC12AS -		LANmark-OF 超低损耗 ENSPACE MPO无导针 - 双工LC 12 交差线序 多模 水绿色 内嵌防尘门	水绿	多模	交叉
 NSPACE.MSLC12BS -		LANmark-OF ENSPACE MPO无导针APC端面- 双工LC 模块 直通线序 12芯 单模 蓝色 内嵌防尘门	蓝	单模 9/125	直通
 NSPACE.MCLC12BS -		LANmark-OF ENSPACE MPO无导针APC端面- 双工LC模块 交差线序 12芯 单模蓝色内嵌防尘门	蓝	单模 9/125	交叉
 NSPACE.MSLC12LS -		LANmark-OF 超低损耗 ENSPACE MPO无导针-双工LC 模块 直通线序 12芯 多模 OM5 柠檬绿 内嵌防尘门	柠檬绿	OM5 50/125	直通
 NSPACE.MSLC12AS -		LANmark-OF 超低损耗 ENSPACE MPO无导针-双工LC 模块直式 12 LC 多模 水绿色 内嵌防尘门	水绿	多模	直通
 NSPACE.MCLC12LS -		LANmark-OF 超低损耗 ENSPACE MPO无导针-双工LC模块 交差线序 12芯 多模 OM5 柠檬绿 内嵌防尘门	柠檬绿	OM5 50/125	交叉
 NSPACE.MCLC12VS -		LANmark-OF 超低损耗 ENSPACE MPO无导针-双工LC模块 交差线序 12芯 多模紫色内嵌防尘门	紫	多模	交叉
 NSPACE.MSLC12VS -		LANmark-OF 超低损耗 ENSPACE MPO无导针-双工LC模块 直通线序 12芯 多模紫色内嵌防尘门	紫	多模	直通
 NSPACE.MULC12AS -		LANmark-OF 超低损耗 ENSPACE MPO无导针-双工LC模块 通用线序 12芯 多模 水绿色内嵌防尘门	水绿	多模	直通
 NSPACE.MULC8BS8 -		LANmark-OF ENSPACE Base8 卡座, MPO 转 8 LC, 通用极性, 单模 OS2, 蓝色,内置防尘盖 蓝色	蓝	单模 9/125	直通
 NSPACE.MULC8AS8 -		LANmark-OF ENSPACE Base8 卡座, MPO 转 8 LC, 通用极性, 多模 OM4, 水绿色,内置防尘盖	水绿	多模	直通

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.