

LANmark-6 UniBoot 跳线 PVC UL CM级

- 完全符合 6 类标准
- Aginode 电缆技术
- 与其他 LANmark-6 组件完全匹配，以实现最高性能
- 纤细引导设计实现高密度支持
- 尾盖具有弯曲保护，提供机械坚固性
- 跳线压接盖可更换为彩色版本，以区分不同应用（8 种颜色可选）
- PVC UL CM级护套

应用

LANmark-6 跳线可用于提供完整的端到端 E 类解决方案。

它们提高了数据吞吐量，允许包含交叉连接或合并点，从而实现最大的系统灵活性。它们还可以最大限度地减少因使用非匹配线缆而造成的磨损和损坏风险，从而最大限度地延长系统的使用寿命并提高其长期性能。

LANmark-6 连接线具有纤细的护套，保持在 RJ45 边界内，可在 1 个高度单位内实现 48 条连接线的高密度修补。它们预装有黑色压接尾盖，可更换为彩色版本，以便对不同服务进行颜色编码。

保证

与其他 LANmark-6 组件组合安装时，可获得 25 年通道保修，完全符合 Cat 6 / E 类标准。

安装

- 紧凑的设计，安装整齐，简化了在机架中创建线束的过程。
- 1、2、3、5 和 10 米为标准长度；其他长度可根据要求提供。
- 深灰色是标准护套颜色，也可根据要求提供其他颜色。
- 插头的黑色外壳上有一个预装的黑色压接尾盖，即使在电线运行时，也可以很容易地将其拆下并更换为彩色版本。



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801

LANmark-6 UniBoot 跳线 PVC UL CM级

CHARACTERISTICS

结构特性

颜色 灰

外护套 PVC - CM

使用特性

长度 1 m

Resources

文件

Copy of Electrical Performance LANmark-6 100m 4 connector channel_1_300614_1_1.xls xls — 23.5 KB [下载](#) ↓

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
☎	N116.P9A010DK	-	LANmark-6 UniBoot Patch Cord Unscreened UL CM Grey 1m
☎	N116.P9A020DK	-	LANmark-6 UniBoot Patch Cord Unscreened UL CM Grey 2m
☎	N116.P9A030DK	-	LANmark-6 UniBoot Patch Cord Unscreened UL CM Grey 3m
☎	N116.P9A050DK	-	LANmark-6 UniBoot Patch Cord Unscreened UL CM Grey 5m

☎ = Make to order, 📦 = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.