

LANmark-OF 即插即用 MPO 无导针 -LC 模块

- 具有 12 LC 或 24 LC 连接的 Play&Play 模块
- 有 LANmark-OF OM4 多模和 LANmark-OF OS2 单模可供选择
- 多模具有超低损耗光性能，单模具有低损耗光性能
- 模块可轻松安装到安捷诺的即插即用配线架中
- 高密度：1U 可安装 4 个模块
- 直线、交叉或通用布线
- 即插即用模块已预先安装，并经过 100% 出厂测试

Plug&Play 系统由 3 个子组件组成：Plug&Play 模块、MPO-MPO 预端接光缆和 Plug&Play 配线架。

中心组件是预装的 Plug&Play 模块。模块背面的 MPO 连接器可一次性将 12 根光纤连接到 MPO-MPO 预端接光缆。在模块内部，光纤分布在前端的 LC 适配器上。

最多可将 4 个 Plug&Play 模块快速安装到 Plug&Play 配线架上。通过这 4 个模块，可在 1U 内实现 48 LC 的中密度或 96 LC 的高密度连接。

Plug&Play 模块的插入损耗是根据 IEC 61300-3-45 标准测量的。MPO 连接的最小回波损耗根据 IEC 61300-3-6 标准测量。

模块有直式和交叉式两种接线方式。

对于标准 TIA-568-C 的极性方法 A、B 和 C，需要使用以下模块和中继线：

- 对于极性方式 A，在链路两侧使用 A 预端接直模块。
- 对于极性方式 B 的实施，使用方法 B Pre-Term，在链路的一侧使用直通极性模块，在链路的另一侧使用交叉极性模块。
- 如果采用极性方式 C 和方式 C 预端接，则在链路两侧使用直通极性模块。

即插即用模块具有标准的无导针（母头）连接器。这与 MPO-MPO 预端接的带导针（公头）连接器完全匹配。

由于所有连接都已在工厂端接并经过测试，因此安装时间很短，便于快速部署。



LANmark-OF 即插即用 MPO 无导针 -LC 模块

CHARACTERISTICS

结构特性

光纤类型	单模 9/125
连接器类型	LC

尺寸特性

光纤数	12
-----	----

传输特性

最大插入损耗, dB	0.5 dB
最小回波损耗, dB	45 dB
插入损耗, 典型值	0.35 dB

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.



Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
☎	N441.5L12LC0FU	-	LANmark-OF 即插即用 超低损耗模块MPO无导针APC端面 -双工LC 通用极性 12芯 单模 蓝色
☎	N441.5M12LC0FU	-	LANmark-OF 即插即用 低损型模块MPO无导针APC端面 -双工LC 通用极性 12芯 单模 蓝色
☎	N441.5M12LCVFU	-	LANmark-OF 即插即用 低损型模块 MPO 无导针APC端面 -双工LC 通用极性 OM4 水绿色
☎	N441.5M24LC0FU	-	LANmark-OF 即插即用 低损型模块MPO无导针APC端面 - 双工LC 通用极性 24芯 单模 蓝色
☎	N441.5M12LCVFS	-	LANmark-OF 即插即用 低损型模块 MPO无导针- 双工LC 直通线序 12芯 OM4 水绿色
☎	N441.5M24LC4FS	-	LANmark-OF 即插即用 低损型模块 MPO无导针-双工LC 直通线序 24 OM4 水绿色
☎	N441.5M24LC4FC	-	LANmark-OF 即插即用低损型模块 MPO无导针-双工LC 交叉线序 24芯 OM4 水绿色
☎	N441.5M12LC4FC	-	LANmark-OF 即插即用 低损型模块 MPO无导针 - 双工LC 交叉线序 12芯 LC OM4 水绿色
☎	N441.5L24LCVFS	-	LANmark-OF 即插即用 超低损耗模块 MPO无导针-双工LC 直通线序 24芯 OM4 水绿色
☎	N441.5L12LCVFS	-	LANmark-OF 即插即用 超低损耗模块 MPO无导针-双工LC 直通线序 12芯 OM4 水绿色
☎	N441.5L24LC4FC	-	LANmark-OF 即插即用 超低损耗模块 MPO无导针-双工LC 交叉线序 24芯 OM4 水绿色
☎	N441.5L12LCVFC	-	LANmark-OF 即插即用 超低损型模块 MPO无导针-双工LC 交叉线序 12芯 OM4 水绿色
☎	N441.5M12LC0FS	-	LANmark-OF 即插即用 低损型模块 MPO无导针APC端面 - 双工LC 直通线序 12芯 单模 蓝色
☎	N441.5M24LC0FS	-	LANmark-OF 即插即用 低损耗模块 MPO无导针APC端面-双工LC 直通线序 24芯 单模 蓝色
☎	N441.5M12LC0FC	-	LANmark-OF 即插即用 低损耗模块 MPO无导针APC端面-双工LC 交叉线序 12芯 单模 蓝色
☎	N441.5M24LC0FC	-	LANmark-OF 即插即用 低损耗模块 MPO无导针APC端面 - 双工LC 交叉线序 24芯 单模 蓝色
☎	N441.5L12LC0FS	-	LANmark-OF 即插即用 超低损耗模块 MPO无导针APC端面 - 双工LC 直通线序 12芯 单模 蓝色
☎	N441.5L24LC0FS	-	LANmark-OF 即插即用 超低损耗模块MPO无导针APC端面 直通线序 24芯单模 蓝色
☎	N441.5L12LCVFU	-	LANmark-OF 即插即用 超低损耗模块 MPO无导针-双工LC 通用线序 12芯 OM4 水绿色
☎	N441.5L24LC0FU	-	LANmark-OF 即插即用 超低损耗模块 MPO无导针APC端面-双工LC 通用线序 24芯 单模 蓝色
☎	N441.5L24LCVFU	-	LANmark-OF 即插即用 超低损耗模块 MPO无导针-双工LC 通用线序 24芯 OM4 水绿色
☎	N441.5M24LC4VFU	-	LANmark-OF 即插即用 低损耗模块MPO无导针-双工LC 通用线序 24芯 OM4 水绿色
☎	N441.5L12LC0FC	-	LANmark-OF 即插即用 超低损耗模块MPO无导针APC端面-双工LC 交叉线序 12芯 单模 蓝色
☎	N441.5L24LC0FC	-	LANmark-OF 即插即用 超低损耗模块 MPO无导针APC端面-双工LC 交叉线序 24芯 单模 蓝色

☎ = Make to order, 📦 = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.