

Essential-OF 固定配线架

- 1U 固定式跳线板，配有卡入式适配器，安装快速灵活
- 多达 12 个 DSC 或 24 个 DLC 适配器
- 配备全套接线盘，最多可接 48 个线芯
- 后端门锁便于取下上盖板
- 卡入式适配器上方有白色丝印标签
- 适用于 19 英寸机柜和机架安装

安捷诺新推出的 essential-OF 固定式跳线板，操作简单方便，可为客户带来更好的体验。安捷诺 essential-OF 固定式跳线板的典型安装条件是办公室、校园和小型数据中心的主干网。在提供所需的密度的同时，它还具有简单性和灵活性。

安捷诺跳线板设计最多可有 24 个 DLC 或 12 个 DSC 卡入式适配器。这些卡入适配器有多模、单模和单模 APC 三种类型。各种类型的卡入式适配器可在同一配线架中混合使用，并根据需要进行安装。适配器需单独订购。

多条电缆可通过扎带固定在托盘后部，后端有 4 个直径为 20 毫米的插槽。面板配有全套接线盘，最多可接 48 芯电缆。

固定式跳线板适用于 19 英寸机柜和机架安装，表面全涂黑色磨砂喷墨漆。



STANDARDS

ISO/IEC 11801

Essential-OF 固定配线架

CHARACTERISTICS

尺寸特性

宽度	19 inches
深度	235 mm
高度单位	1 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.



Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
☎	N441.104	-	essential-OF 固定配线架

☎ = Make to order, 📦 = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.