

# LANmark-6A 28AWG Slimflex Uniboot 铜跳线

- 外径减少，电缆节省了21%的空间
- 更细更软，可用于企业和数据中心或会议室的高密度应用场景
- 可支持10GBase-T和未来的Cat6A应用
- 优异的抗外部串扰能力
- 默认白色LSZH护套
- 实心导体结构
- 最长通道长度为96m，组成方式为90m链路+2根3m的LANmark-6A 28AWG Slimflex跳线
- 尾部压盖可提供8种颜色，用于颜色管理

## 产品应用

LANmark-6A 28AWG Slimflex 跳线开发用于支持 10 Gb以太网 (IEEE 802.3an) 和其他Cat.6A/Class EA应用。

LANmark-6A 28AWG Slimflex的传输频率为 500MHz，与 LANmark-6A 电缆和连接器匹配，可以提供完整的 Cat.6A /Class EA类通道配置。

AWG28绞合导线和仅5.5mm的小外径，为Slimflex线提供了更高的灵活性，与常规的6A类跳线相比，可节省高达21%的空间。

LANmark-6A Slimflex跳线在1U高度空间中可以安装48条软线，实现高密度安装管理。

尾部的压盖可更换，可用于不同服务的颜色管理。

## 产品性能

除最大长度要求外，LANmark-6A Slimflex 跳线完全符合并超过EIA/TIA 568.2-D和ISO11801的要求。通道的最大长度为96m。

线缆的插入损耗比为 1.95，可支持更长长度。跳线的最大长度为 15m。

## 产品质保

与其他LANmark-6A组件一起安装时，可以获得涵盖10GBase-T支持和Cat 6A/Class EA的25年通道质保。

## 产品用途

与其他LANmark-6A组件一起安装时，可以获得涵盖10GBase-T支持和Cat 6A/Class EA的25年通道质保。



## STANDARDS

ANSI/TIA 568.2-D  
EN 50173-1  
IEEE 802.3an  
ISO/IEC 11801  
ISO/IEC TR24750  
TIA/EIA TSB-155

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- 1, 2, 3, 5m是标准长度，有现货供应，其他长度可根据要求提供。
- 长度最大为2x3m，没有任何通道配置限制。对于超过3m的线长，请查阅 Slimflex设计指南。
- 白色是有现货的标准颜色。其他颜色可根据要求提供。
- 默认的插头配置是带有预装的黑色门锁保护器的黑色保护套。
- 电缆在设计上完全符合抗外部串扰的要求，因此对于ANEXT和AFEXT兼容，无需考虑特殊的安装规则。

# LANmark-6A 28AWG Slimflex Uniboot 铜跳线

## CHARACTERISTICS

### 结构特性

电缆类型	S/FTP
------	-------

### 尺寸特性



















导体横截面尺寸 (AWG)	28
---------------	----


### 使用特性

范围	LANmark-6A
----	------------

长度	0.5 m
----	-------

## Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	长度
 N1SA.P1J005WK	-	LANmark-6A 28AWG Slimflex S/FTP Cat 6A RJ45 LSZH 白色跳线 0.5m	0.5 (m)
 N1SA.P1J010WK	-	LANmark-6A 28AWG Slimflex S/FTP Cat 6A RJ45 LSZH 白色铜跳线 1m	1 (m)
 N1SA.P1J015WK	-	LANmark-6A 28AWG Slimflex S/FTP Cat 6A RJ45 LSZH 白色铜跳线 1.5m	1.5 (m)
 N1SA.P1J020WK	-	LANmark-6A 28AWG Slimflex S/FTP Cat 6A RJ45 LSZH 白色铜跳线 2m	2 (m)
 N1SA.P1J025WK	-	LANmark-6A 28AWG Slimflex S/FTP Cat 6A RJ45 LSZH 白色铜跳线 2.5m	2.5 (m)
 N1SA.P1J035WK	-	LANmark-6A 28AWG Slimflex S/FTP Cat 6A RJ45 LSZH 白色铜跳线 3.5m	3.5 (m)
 N1SA.P1J030WK	-	LANmark-6A 28AWG Slimflex S/FTP Cat 6A RJ45 LSZH 白色铜跳线 3m	3 (m)
 N1SA.P1J040WK	-	LANmark-6A 28AWG Slimflex S/FTP Cat 6A RJ45 LSZH 白色铜跳线 4m	4 (m)
 N1SA.P1J050WK	-	LANmark-6A 28AWG Slimflex S/FTP Cat 6A RJ45 LSZH 白色铜跳线 5m	5 (m)
 N1SA.P1B005WK	-	LANmark-6A 28AWG Slimflex Patch Cord F/UTP Cat 6A RJ45 LSZH White 0.5m	0.5 (m)
 N1SA.P1B010WK	-	LANmark-6A 28AWG Slimflex 跳线 F/UTP Cat 6A RJ45 LSZH 白色 1m	1 (m)
 N1SA.P1B020WK	-	LANmark-6A 28AWG Slimflex Patch Cord F/UTP Cat 6A RJ45 LSZH White 2m	2 (m)
 N1SA.P1B030WK	-	LANmark-6A 28AWG Slimflex Patch Cord F/UTP Cat 6A RJ45 LSZH White 3m	3 (m)
 N1SA.P1B050WK	-	LANmark-6A 28AWG Slimflex Patch Cord F/UTP Cat 6A RJ45 LSZH White 5m	5 (m)
 N1SA.P1B050WK	-	LANmark-6A 28AWG Slimflex 跳线 F/UTP Cat 6A RJ45 LSZH 白色 5m	5 (m)
 N1SA.P1B020WK	-	LANmark-6A 28AWG Slimflex 跳线 F/UTP Cat 6A RJ45 LSZH 白色 2m	2 (m)
 N1SA.P1B030WK	-	LANmark-6A 28AWG Slimflex 跳线 F/UTP Cat 6A RJ45 LSZH 白色 3m	3 (m)
 N1SA.P1B005WK	-	LANmark-6A 28AWG Slimflex 跳线 F/UTP Cat 6A RJ45 LSZH 白色 0.5m	0.5 (m)

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.