

LANmark Wdz-RYYP 屏蔽阻燃低压电缆

LANmark 系列低压电缆是专为通信、信号传输以及安防设备的低压供电而设计的专用电缆。
该系列产品广泛应用于公共安全、监控项目、商业建筑、住宅建筑、智能家居及智能建筑系统。

产品特性

- Class 5 铜导体
- 聚烯烃绝缘层，着色
- LSZH护套
- 镀锡铜丝屏蔽层
- 额定电压：U0/U=300/300V
- 温度范围：工作温度：-20℃ ~ 70℃
安装温度：0℃ ~ 50℃

绝缘颜色

芯数	颜色
2	蓝色、红色
3	蓝色、红色、黄/绿色 或蓝色、红色、绿色
4	蓝色、红色、绿色、黄/绿色 或蓝色、红色、绿色、黄色
5	蓝色、红色、绿色、黄色、黄/绿色 或蓝色、红色、绿色、黄色、黑色
6	蓝色、红色、绿色、黄色、黑色、黄/绿色 或蓝色、红色、绿色、黄色、黑色、棕色
7	黄色护套并标有编号，但黄/绿芯除外。

注：当芯线组合中包含黄/绿色接地线时，型号需添加后缀“G”。芯数和截面标注中用“G”代替“x”。

技术数据



STANDARDS

- IEC 60228
- IEC 60754
- IEC 61034
- IEC 60332-1



产品型号	产品规格	芯线x标称 截面(mm ²)	绝缘厚度 典型值(mm)	护套厚度 典型值(mm)	平均外径(mm)		20°C时导体电阻 最大值(Ω/km)	70°C时绝缘电阻 最小值(MΩ.km)
					下限	上限		
NIORISYWP205	WDZ-RYYP	2x0.5	0.5	0.6	5.7	7.7	39.0	0.013
NIORISYWP305	WDZ-RYYP	3x0.5	0.5	0.6	6.0	8.0	39.0	0.013
NIORISYWP405	WDZ-RYYP	4x0.5	0.5	0.6	6.6	8.6	39.0	0.013
NIORISYWP505	WDZ-RYYP	5x0.5	0.5	0.6	7.1	9.1	39.0	0.013
NIORISYWP605	WDZ-RYYP	6x0.5	0.5	0.8	7.7	9.7	39.0	0.013
NIORISYWP705	WDZ-RYYP	7x0.5	0.5	0.8	7.7	9.7	39.0	0.013
NIORISYWP805	WDZ-RYYP	8x0.5	0.5	0.9	8.6	10.6	39.0	0.013
NIORISYWP207	WDZ-RYYP	2x0.75	0.5	0.6	6.0	8.0	26.0	0.011
NIORISYWP307	WDZ-RYYP	3x0.75	0.5	0.6	6.4	8.4	26.0	0.011
NIORISYWP307G	WDZ-RYYP	3G0.75	0.5	0.6	6.4	8.4	26.0	0.011
NIORISYWP407	WDZ-RYYP	4x0.75	0.5	0.8	7.0	9.0	26.0	0.011
NIORISYWP507	WDZ-RYYP	5x0.75	0.5	0.8	7.6	9.6	26.0	0.011
NIORISYWP607	WDZ-RYYP	6x0.75	0.5	0.8	8.2	10.2	26.0	0.011
NIORISYWP707	WDZ-RYYP	7x0.75	0.5	0.8	8.2	10.2	26.0	0.011
NIORISYWP807	WDZ-RYYP	8x0.75	0.5	0.8	9.2	11.2	26.0	0.011
NIORISYWP210	WDZ-RYYP	2x1.0	0.6	0.6	6.8	8.8	19.5	0.010
NIORISYWP310	WDZ-RYYP	3x1.0	0.6	0.8	7.2	9.2	19.5	0.010
NIORISYWP410	WDZ-RYYP	4x1.0	0.6	0.9	7.9	9.9	19.5	0.010
NIORISYWP510	WDZ-RYYP	5x1.0	0.6	0.9	8.6	10.6	19.5	0.010
NIORISYWP610	WDZ-RYYP	6x1.0	0.6	1.0	9.6	11.6	19.5	0.010
NIORISYWP710	WDZ-RYYP	7x1.0	0.6	1.0	9.6	11.6	19.5	0.010
NIORISYWP810	WDZ-RYYP	8x1.0	0.6	1.0	10.7	12.7	19.5	0.010
NIORISYWP215	WDZ-RYYP	2x1.5	0.6	0.8	7.4	9.4	13.3	0.010
NIORISYWP315	WDZ-RYYP	3x1.5	0.6	0.8	7.8	9.8	13.3	0.010
NIORISYWP415	WDZ-RYYP	4x1.5	0.6	0.9	8.6	10.6	13.3	0.010
NIORISYWP515	WDZ-RYYP	5x1.5	0.6	1.0	9.6	11.6	13.3	0.010
NIORISYWP615	WDZ-RYYP	6x1.5	0.6	1.0	10.4	12.4	13.3	0.010
NIORISYWP715	WDZ-RYYP	7x1.5	0.6	1.0	10.4	12.4	13.3	0.010
NIORISYWP815	WDZ-RYYP	8x1.5	0.6	1.0	11.7	13.7	13.3	0.010
NIORISYWP225	WDZ-RYYP	2x2.5	0.7	1.0	8.9	10.9	7.98	0.009
NIORISYWP325	WDZ-RYYP	3x2.5	0.7	1.0	9.4	11.4	7.98	0.009
NIORISYWP425	WDZ-RYYP	4x2.5	0.7	1.0	10.4	12.4	7.98	0.009
NIORISYWP525	WDZ-RYYP	5x2.5	0.7	1.1	11.5	13.5	7.98	0.009
NIORISYWP625	WDZ-RYYP	6x2.5	0.7	1.1	12.6	14.6	7.98	0.009

注：当芯线组合中包含黄/绿色接地线时，型号需添加后缀“G”。芯数和截面标注中用“G”代替“x”。

