

LANmark WDW-RYYP 屏蔽阻燃低压电缆

LANmark 系列低压电缆是专为通信、信号传输以及安防设备的低压供电而设计的专用电缆。
该系列产品广泛应用于公共安全、监控项目、商业建筑、住宅建筑、智能家居及智能建筑系统。

LANmark 系列低压电缆是专为通信、信号传输以及安防设备的低压供电而设计的专用电缆。
该系列产品广泛应用于公共安全、监控项目、商业建筑、住宅建筑、智能家居及智能建筑系统。

产品特性

- Class 5 铜导体
- 聚烯烃绝缘层，着色
- LSZH护套
- 镀锡铜丝屏蔽层
- 额定电压：U0/U=300/300V
- 温度范围：工作温度：-20℃ ~ 70℃
安装温度：0℃ ~ 50℃

绝缘颜色

芯数	颜色
2	蓝色、红色
3	蓝色、红色、黄绿色或蓝色、红色、绿色
4	蓝色、红色、绿色、黄色/绿色，或蓝色、红色、绿色、黄色
5	蓝、红、绿、黄、黄/绿或蓝、红、绿、黄、黑
6	蓝、红、绿、黄、黑、黄/绿，或蓝、红、绿、黄、黑、棕
7	黄色护套并标有编号，但黄/绿芯除外。

注：当芯线组合中包含黄/绿色接地线时，型号需添加后缀“G”。芯数和截面标注中用“G”代替“x”。

技术数据



STANDARDS

- IEC 60228
- IEC 60754
- IEC 61034
- IEC 60332-1



Cross section (mm ²)	Insulation (mm)	Sheath (mm)	General OD. max mix		Conductor Resistance 20°C / Ω/km	Insulation Resistance 70°C / MΩ.km
2x0.5	0.5	0.6	5.7	7.7	39.0	0.013
3x0.5	0.5	0.6	6.0	8.0	39.0	0.013
4x0.5	0.5	0.6	6.6	8.6	39.0	0.013
5x0.5	0.5	0.6	7.1	9.1	39.0	0.013
6x0.5	0.5	0.8	7.7	9.7	39.0	0.013
7x0.5	0.5	0.8	7.7	9.7	39.0	0.013
8x0.5	0.5	0.9	8.6	10.6	39.0	0.013
2x0.75	0.5	0.6	6.0	8.0	26.0	0.011
3x0.75	0.5	0.6	6.4	8.4	26.0	0.011
3G0.75	0.5	0.6	6.4	8.4	26.0	0.011
4x0.75	0.5	0.8	7.0	9.0	26.0	0.011
5x0.75	0.5	0.8	7.6	9.6	26.0	0.011
6x0.75	0.5	0.8	8.2	10.2	26.0	0.011
7x0.75	0.5	0.8	8.2	10.2	26.0	0.011
8x0.75	0.5	0.8	9.2	11.2	26.0	0.011
2x1.0	0.6	0.6	6.8	8.8	19.5	0.010
3x1.0	0.6	0.8	7.2	9.2	19.5	0.010
4x1.0	0.6	0.9	7.9	9.9	19.5	0.010
5x1.0	0.6	0.9	8.6	10.6	19.5	0.010
6x1.0	0.6	1.0	9.6	11.6	19.5	0.010
7x1.0	0.6	1.0	9.6	11.6	19.5	0.010
8x1.0	0.6	1.0	10.7	12.7	19.5	0.010
2x1.5	0.6	0.8	7.4	9.4	13.3	0.010
3x1.5	0.6	0.8	7.8	9.8	13.3	0.010
4x1.5	0.6	0.9	8.6	10.6	13.3	0.010
5x1.5	0.6	1.0	9.6	11.6	13.3	0.010
6x1.5	0.6	1.0	10.4	12.4	13.3	0.010
7x1.5	0.6	1.0	10.4	12.4	13.3	0.010
8x1.5	0.6	1.0	11.7	13.7	13.3	0.010
2x2.5	0.7	1.0	8.9	10.9	7.98	0.009
3x2.5	0.7	1.0	9.4	11.4	7.98	0.009
4x2.5	0.7	1.0	10.4	12.4	7.98	0.009
5x2.5	0.7	1.1	11.5	13.5	7.98	0.009
6x2.5	0.7	1.1	12.6	14.6	7.98	0.009

注：当芯线组合中包含黄/绿色接地线时，型号需添加后缀“G”。芯数和截面标注中用“G”代替“x”。

