

LANmark-OF PUSH-PULL MPO-MPO 光纤跳线 LSZH

- 安捷诺 MPO 跳线采用纤细线缆设计，外径仅为 3mm，为数据中心用户的面板前线缆管理提供了 19% 的空间。
- 12芯光缆
- 安捷诺 MPO 连接器的光学性能优于行业水平，符合国际标准。
- 可用于单模和对弯曲不敏感的 OM3/OM4/OM5
- LSZH阻燃类型
- 直通极性（B 型）符合 TIA 568.C.3 标准，Key Up/Key UP 方向
- 两端均为母头 MPO 连接器

应用

安捷诺 MPO 跳线专为支持 40G、100G、200G 和 400G 等数据中心高速网络应用而设计。安捷诺的低损耗光学性能可支持至少 6 个 MPO 连接，以便在超大型数据中心中使用中间分配器。MPO 光缆针对外径进行了优化，并保持良好的拉力和挤压性能。每条 MPO 干线出厂时都附有测试报告，以确保性能。

MPO 连接器符合 IEC 61754-7-1 和 GR-1435-CORE 标准

多模 MPO 连接器为 PC 型，单模 MPO 连接器为 APC 型

电缆采用 LSZH 材料，符合 IEC 60332-1&IEC 50332-3-24、IEC 61034-2和 IEC 60754-1&2标准

光纤符合 IEC 60793-2-10（A1a.2b OM3 和 A1a.3b OM4）、IEC 60793-2-50（B6_a1）和 ITU-T G.657.A1 单模标准。



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
ISO/IEC 11801

LANmark-OF PUSH-PULL MPO-MPO 光纤跳线 LSZH

CHARACTERISTICS

结构特性

Fibre Type Connector	MPO12 Boot PUSH-PULL
光纤类型	SM(G.657.A1)
护套材料	LSZH Halogen free flame retardant

传输特性

最大插入损耗, dB	0.5 dB
最小回波损耗, dB	55 dB

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	光纤类型	Fibre Type Connector	护套材料
N128P.4F12LBYxxx	-	LANmark-OF MPO光纤跳线 OS2 TypeB极性 MPO12/APC 母头 - MPO12/APC 母头 尾套PUSH-PULL 12芯 LSZH 黄色 低损 xx.xm	SM(G.657.A1)	MPO12 Boot PUSH-PULL	LSZH Halogen free flame retardant
N128P.4F8LBYxxx	-	LANmark-OF MPO 光纤跳线 OS2 极性Type B MPO8/APC 母头 - MPO8/APC 母头 尾套 PUSH-PULL 8芯 LSZH 黄色 低损耗 xx.xm	SM(G.657.A1)	MPO8 Boot PUSH-PULL	LSZH Halogen free flame retardant
N128P.7F12LBVxxx	-	LANmark-OF MPO 光跳线,多模OM4 B极性 MPO12 母头-MPO12 母头 尾套推拉 12芯 LSZH 紫红色 低损 xx.xm	OM4 50/125	MPO12 Boot PUSH-PULL	LSZH Halogen free flame retardant
N128P.7F8LBVxxx	-	LANmark-OF MPO 光跳线,多模OM4 B极性 MPO8 母头-MPO8 母头 尾套推拉 8芯 LSZH 紫红色 低损 xx.xm	OM4 50/125	MPO8 Boot PUSH-PULL	LSZH Halogen free flame retardant
N128P.5F8LBAxxx	-	LANmark-OF MPO 光跳线,多模OM3 B极性 MPO8 母头-MPO8 母头 尾套推拉 8芯 LSZH 水绿色 低损 xx.xm	OM3 50/125	MPO8 Boot PUSH-PULL	LSZH Halogen free flame retardant
N128P.5F12LBAxxx	-	LANmark-OF MPO 光跳线,多模OM3 B极性 MPO12 母头-MPO12 母头 尾套推拉 12芯 LSZH 水绿色 低损 xx.xm	OM3 50/125	MPO12 Boot PUSH-PULL	LSZH Halogen free flame retardant

☎ = Make to order, 📦 = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.