

LANmark-OF DB 室外光缆 PE 2-144芯 亚太地区

- 适用于室外管道或直埋敷设
- 采用防水材料的坚固结构
- 光纤规格为 OM3/OM4/G.652.D/G.657.A1，支持最多 144 芯
- 双层金属带铠装提供全面的防啮齿动物咬断保护
- 带凝胶的松套管结构设计

描述


DB 室外光缆适用于户外管道或直埋敷设。松套管中的凝胶和电缆中的阻水材料确保了电缆的防水性。 电缆外护套为聚乙烯（PE），具有抗紫外线和良好的耐候性。光纤直径为 250 微米。光缆可通过尾纤进行端接。

- 机械抗冲击性 IEC 60794-1
- 抗冲击性：IEC 60794-1
- 工作温度：-40 - 70°
- 储存温度：-40 - 70°

结构

附有横截面图例：

1. 光纤（250 微米）
2. 管内填充物
3. 松套管
4. APL 铝带铠装层
5. 阻水凝胶
6. PE 外护套
7. PSP 钢带铠装层
8. PE 内护套
9. 填充物
10. 中心加强件
11. 阻水凝胶



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

LANmark-OF DB 室外光缆 PE 2-144芯 亚太地区

CHARACTERISTICS

结构特性

铠装类型	Double Metal Tape
外护套	聚乙烯
护套颜色	黑

机械特性

耐挤压 (IEC 794-1-E3)	300 N/cm
最大拉力(IEC 60794-1-2-E1)	3000 N
抗冲击性能(IEC 60794-1-E4)	10 impacts of 10 N.m

使用特性

环境安装温度, 范围	0...40 °C
最小弯曲半径 - 动态	166 mm
最小弯曲半径 - 静态	332 mm
操作温度, 范围	-40...70 °C
存储温度范围	-40...70 °C

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name
N174.06DBPE	-	LANmark-OF DB 室外光缆, 单模 G.652.D 9/125 6F, PE, 黑色, 亚太地区
N174.12DBPE	-	LANmark-OF DB 室外光缆, 单模 G.652.D 9/125 12F, PE, 黑色, 亚太地区
N175.06DBPE	-	LANmark-OF DB 室外光缆, 多模 OM3 50/125 6F, PE, 黑色, 亚太地区
N175.12DBPE	-	LANmark-OF DB 室外光缆, 多模 OM3 50/125 12F, PE, 黑色, 亚太地区
N174.96DBPE	-	LANmark-OF DB 室外光缆, 单模 G.652.D 9/125 96F, PE, 黑色, 亚太地区

☎ = Make to order, 📦 = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.