

LANmark Wdz-RYYP3 屏蔽阻燃低压电缆

LANmark 系列低压电缆是专为通信、信号传输以及安防设备的低压供电而设计的专用电缆。
该系列产品广泛应用于公共安全、监控项目、商业建筑、住宅建筑、智能家居及智能建筑系统。

特性

- Class 5 铜导体
- 聚烯烃绝缘，着色
- LSZH护套
- 箔屏蔽层
- 额定电压：U0/U=300/300V
- 温度范围：工作温度：-20℃ ~ 70℃
安装温度：0℃ ~ 50℃

绝缘颜色

芯数	颜色
2	蓝色、红色
3	蓝色、红色、黄/绿色 或蓝色、红色、绿色
4	蓝色、红色、绿色、黄/绿色，或蓝色、红色、绿色、黄色
5	蓝色、红色、绿色、黄色、黄/绿色 或蓝色、红色、绿色、黄色、黑色
6	蓝色、红色、绿色、黄色、黑色、黄/绿色 或蓝色、红色、绿色、黄色、黑色、棕色
7	黄色护套并标有编号，但黄/绿芯除外。

注：当芯线组合中包含黄/绿色接地线时，N型线缆需添加后缀“G”。截面标注中将用“G”代替“x”。

技术数据



STANDARDS

IEC 60228
IEC 60754
IEC 61034
IEC 60332-1

产品型号	产品规格	芯线x标称 截面(mm2)	绝缘厚度 典型值(mm)	护套厚度 典型值(mm)	平均外径(mm)		20°C时导体电阻 最大值(Ω/km)	70°C时绝缘电阻 最小值(MΩ.km)
					下限	上限		
N10RI3YW3205	WDZ-RYYP3	2x0.5	0.5	0.6	4.9	5.9	39.0	0.013
N10RI3YW3305	WDZ-RYYP3	3x0.5	0.5	0.6	5.3	6.3	39.0	0.013
N10RI3YW3405	WDZ-RYYP3	4x0.5	0.5	0.6	6.2	7.2	39.0	0.013
N10RI3YW3505	WDZ-RYYP3	5x0.5	0.5	0.6	6.7	7.7	39.0	0.013
N10RI3YW3605	WDZ-RYYP3	6x0.5	0.5	0.8	7.3	8.3	39.0	0.013
N10RI3YW3207	WDZ-RYYP3	2x0.75	0.5	0.6	5.4	6.4	26.0	0.011
N10RI3YW3307	WDZ-RYYP3	3x0.75	0.5	0.6	5.7	6.7	26.0	0.011
N10RI3YW3307G	WDZ-RYYP3	3G0.75	0.5	0.6	5.7	6.7	26.0	0.011
N10RI3YW3407	WDZ-RYYP3	4x0.75	0.5	0.8	6.7	7.7	26.0	0.011
N10RI3YW3507	WDZ-RYYP3	5x0.75	0.5	0.8	7.3	8.3	26.0	0.011
N10RI3YW3607	WDZ-RYYP3	6x0.75	0.5	0.8	7.9	8.9	26.0	0.011
N10RI3YW3707	WDZ-RYYP3	7x0.75	0.5	0.8	7.9	8.9	26.0	0.011
N10RI3YW3807	WDZ-RYYP3	8x0.75	0.5	0.8	8.6	9.6	26.0	0.011
N10RI3YW3210	WDZ-RYYP3	2x1.0	0.6	0.6	6.1	7.1	19.5	0.010
N10RI3YW3310	WDZ-RYYP3	3x1.0	0.6	0.8	6.9	7.9	19.5	0.010
N10RI3YW3410	WDZ-RYYP3	4x1.0	0.6	0.9	7.8	8.8	19.5	0.010
N10RI3YW3510	WDZ-RYYP3	5x1.0	0.6	0.9	8.5	9.5	19.5	0.010
N10RI3YW3610	WDZ-RYYP3	6x1.0	0.6	1.0	9.5	10.5	19.5	0.010
N10RI3YW3710	WDZ-RYYP3	7x1.0	0.6	1.0	9.5	10.5	19.5	0.010
N10RI3YW3810	WDZ-RYYP3	8x1.0	0.6	1.0	10.2	11.2	19.5	0.010
N10RI3YW3215	WDZ-RYYP3	2x1.5	0.6	0.8	7.1	8.1	13.3	0.010
N10RI3YW3315	WDZ-RYYP3	3x1.5	0.6	0.8	7.5	8.5	13.3	0.010
N10RI3YW3415	WDZ-RYYP3	4x1.5	0.6	0.9	8.4	9.4	13.3	0.010
N10RI3YW3515	WDZ-RYYP3	5x1.5	0.6	1.0	9.4	10.4	13.3	0.010
N10RI3YW3615	WDZ-RYYP3	6x1.5	0.6	1.0	10.3	11.3	13.3	0.010
N10RI3YW3225	WDZ-RYYP3	2x2.5	0.7	1.0	8.7	9.7	7.98	0.009
N10RI3YW3325	WDZ-RYYP3	3x2.5	0.7	1.0	9.3	10.3	7.98	0.009
N10RI3YW3425	WDZ-RYYP3	4x2.5	0.7	1.0	10.2	11.2	7.98	0.009
N10RI3YW3525	WDZ-RYYP3	5x2.5	0.7	1.1	11.4	12.4	7.98	0.009
N10RI3YW3625	WDZ-RYYP3	6x2.5	0.7	1.1	12.4	13.4	7.98	0.009

注：当芯线组合中包含黄/绿接地线时，N型电缆需添加后缀“G”。截面积标注中将用“G”代替“x”。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.



