

LANmark WDZA/B/C-RYYP 阻燃A级/B级/C级屏蔽低压电缆

LANmark 系列低压电缆是专为通信、信号传输以及安防设备的低压供电而设计的专用电缆。
该系列产品广泛应用于公共安全、监控项目、商业建筑、住宅建筑、智能家居及智能建筑系统。

特性

- Class 5 铜导体
- 聚烯烃绝缘层，着色
- LSZH护套
- 镀锡铜丝屏蔽层
- 额定电压：U0/U=300/300V
- 温度范围：工作温度：-20℃ ~ 70℃
安装温度：0℃ ~ 50℃

绝缘颜色

芯数	颜色
2	蓝色、红色
3	蓝色、红色、黄/绿色 或 蓝色、红色、绿色
4	蓝色、红色、绿色、黄/绿色 或 蓝色、红色、绿色、黄色
5	蓝色、红色、绿色、黄色、黄/绿色 或 蓝色、红色、绿色、黄色、黑色
6	蓝色、红色、绿色、黄色、黑色、黄/绿色 或 蓝色、红色、绿色、黄色、黑色、棕色
7	黄色护套并标有编号，但黄/绿芯除外。

注：当芯线组合中包含黄/绿色接地线时，N型线缆需添加后缀“G”。截面标注中将用“G”代替“x”。

技术数据



STANDARDS

- IEC 60228
- IEC 60754
- IEC 61034
- IEC 60332-3

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.



产品型号	产品规格	芯线x标称 截面(mm ²)	绝缘厚度 典型值(mm)	护套厚度 典型值(mm)	平均外径(mm) 下限 上限	20°C时导体电阻 最大值(Ω/km)	70°C时绝缘电阻 最小值(MΩ.km)
NIORA3YWP20S	WDZA-RYYP	2x0.5	0.5	0.6	5.7 7.7	39.0	0.013
NIORA3YWP30S	WDZA-RYYP	3x0.5	0.5	0.6	6.0 8.6	39.0	0.013
NIORA3YWP40S	WDZA-RYYP	4x0.5	0.5	0.6	6.6 8.6	39.0	0.013
NIORA3YWP50S	WDZA-RYYP	5x0.5	0.5	0.6	7.1 9.1	39.0	0.013
NIORA3YWP60S	WDZA-RYYP	6x0.5	0.5	0.8	7.7 9.7	39.0	0.013
NIORA3YWP70S	WDZA-RYYP	7x0.5	0.5	0.8	7.7 9.7	39.0	0.013
NIORA3YWP80S	WDZA-RYYP	8x0.5	0.5	0.9	8.6 10.6	39.0	0.013
NIORA3YWP207	WDZA-RYYP	2x0.75	0.5	0.6	6.1 8.1	26.0	0.011
NIORA3YWP307	WDZA-RYYP	3x0.75	0.5	0.6	6.4 8.4	26.0	0.011
NIORA3YWP307G	WDZA-RYYP	3G0.75	0.5	0.6	6.4 8.4	26.0	0.011
NIORA3YWP407	WDZA-RYYP	4x0.75	0.5	0.8	7.1 9.1	26.0	0.011
NIORA3YWP507	WDZA-RYYP	5x0.75	0.5	0.8	7.7 9.7	26.0	0.011
NIORA3YWP607	WDZA-RYYP	6x0.75	0.5	0.8	8.7 10.7	26.0	0.011
NIORA3YWP707	WDZA-RYYP	7x0.75	0.5	0.8	8.7 10.7	26.0	0.011
NIORA3YWP807	WDZA-RYYP	8x0.75	0.5	0.8	9.2 11.2	26.0	0.011
NIORB3YWP210	WDZB-RYYP	2x1.0	0.6	0.6	6.8 8.8	19.5	0.010
NIORB3YWP310	WDZB-RYYP	3x1.0	0.6	0.8	7.3 9.3	19.5	0.010
NIORB3YWP410	WDZB-RYYP	4x1.0	0.6	0.9	7.8 9.8	19.5	0.010
NIORB3YWP510	WDZB-RYYP	5x1.0	0.6	0.9	8.7 10.7	19.5	0.010
NIORB3YWP610	WDZB-RYYP	6x1.0	0.6	1.0	9.6 11.6	19.5	0.010
NIORB3YWP710	WDZB-RYYP	7x1.0	0.6	1.0	9.6 11.6	19.5	0.010
NIORB3YWP810	WDZB-RYYP	8x1.0	0.6	1.0	10.8 12.8	19.5	0.010
NIORB3YWP215	WDZB-RYYP	2x1.5	0.6	0.8	7.4 9.4	13.3	0.010
NIORB3YWP315	WDZB-RYYP	3x1.5	0.6	0.8	7.8 9.8	13.3	0.010
NIORB3YWP415	WDZB-RYYP	4x1.5	0.6	0.9	8.7 10.7	13.3	0.010
NIORB3YWP515	WDZB-RYYP	5x1.5	0.6	1.0	9.7 11.7	13.3	0.010
NIORB3YWP615	WDZB-RYYP	6x1.5	0.6	1.0	10.4 12.4	13.3	0.010
NIORC3YWP225	WDZC-RYYP	2x2.5	0.7	1.0	9.0 11.0	7.98	0.009
NIORC3YWP325	WDZC-RYYP	3x2.5	0.7	1.0	9.4 11.4	7.98	0.009
NIORC3YWP425	WDZC-RYYP	4x2.5	0.7	1.0	10.5 12.5	7.98	0.009
NIORC3YWP525	WDZC-RYYP	5x2.5	0.7	1.1	11.5 13.5	7.98	0.009
NIORC3YWP625	WDZC-RYYP	6x2.5	0.7	1.1	12.9 14.9	7.98	0.009

注：当芯线组合中包含黄/绿接地线时，N型电缆需添加后缀“G”。截面标注中将用“G”代替“x”。

