

LANmark WDZAN/BN/CN-RYYP 阻燃A级/B级/C级 屏蔽耐火低压电缆

LANmark 系列低压电缆是专为通信、信号传输以及安防设备的低压供电而设计的专用电缆。
该系列产品广泛应用于公共安全、监控项目、商业建筑、住宅建筑、智能家居及智能建筑系统。

特性

- Class 5 铜导体
- 聚烯烃绝缘，着色
- LSZH护套
- 耐火性能：在750°C火灾条件下耐火90分钟
- 额定电压：U0/U=300/300V
- 温度范围：工作温度：-20°C ~ 70°C
安装温度：0°C ~ 50°C

绝缘颜色

芯数	颜色
2	蓝色、红色
3	蓝色、红色、黄/绿色 或 蓝色、红色、绿色
4	蓝色、红色、绿色、黄/绿色 或 蓝色、红色、绿色、黄色
5	蓝色、红色、绿色、黄色、黄/绿色 或 蓝色、红色、绿色、黄色、黑色
6	蓝色、红色、绿色、黄色、黑色、黄/绿色 或 蓝色、红色、绿色、黄色、黑色、棕色
7	黄色护套并标有编号，但黄/绿芯除外。

注：当芯线组合中包含黄/绿色接地线时，N型线缆需添加后缀“G”。截面标注中将用“G”代替“x”。

技术数据



STANDARDS

- IEC 60228
- IEC 60754
- IEC 61034
- IEC 60332-3

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.



产品型号	产品规格	芯线×标称 截面(mm ²)	绝缘厚度 典型值(mm)	护套厚度 典型值(mm)	平均外径(mm)		20°C时导体电阻 最大值(Ω/km)	70°C时绝缘电阻 最小值(MΩ.km)
					下限	上限		
NIORA3YWP205	WDZAN-RYYP	2x0.5	0.5	0.6	5.9	7.9	39.0	0.013
NIORA3YWP305	WDZAN-RYYP	3x0.5	0.5	0.6	6.2	8.2	39.0	0.013
NIORA3YWP405	WDZAN-RYYP	4x0.5	0.5	0.6	6.8	8.8	39.0	0.013
NIORA3YWP505	WDZAN-RYYP	5x0.5	0.5	0.6	7.3	9.3	39.0	0.013
NIORA3YWP605	WDZAN-RYYP	6x0.5	0.5	0.8	8.0	10.0	39.0	0.013
NIORA3YWP805	WDZAN-RYYP	8x0.5	0.5	0.9	8.8	10.8	39.0	0.013
NIORA3YWP207	WDZAN-RYYP	2x0.75	0.5	0.6	6.2	8.2	26.0	0.011
NIORA3YWP307	WDZAN-RYYP	3x0.75	0.5	0.6	6.6	8.6	26.0	0.011
NIORA3YWP407	WDZAN-RYYP	4x0.75	0.5	0.6	6.6	8.6	26.0	0.011
NIORA3YWP507	WDZAN-RYYP	5x0.75	0.5	0.8	7.2	9.2	26.0	0.011
NIORA3YWP607	WDZAN-RYYP	6x0.75	0.5	0.8	7.8	9.8	26.0	0.011
NIORA3YWP807	WDZAN-RYYP	8x0.75	0.5	0.8	8.4	10.4	26.0	0.011
NIORA3YWP210	WDZAN-RYYP	2x1.0	0.5	0.8	9.4	11.4	26.0	0.011
NIORBS3YWP210	WDZBN-RYYP	2x1.0	0.6	0.6	7.0	9.0	19.5	0.010
NIORBS3YWP310	WDZBN-RYYP	3x1.0	0.6	0.8	7.4	9.4	19.5	0.010
NIORBS3YWP410	WDZBN-RYYP	4x1.0	0.6	0.9	8.1	10.1	19.5	0.010
NIORBS3YWP510	WDZBN-RYYP	5x1.0	0.6	0.9	8.8	10.8	19.5	0.010
NIORBS3YWP610	WDZBN-RYYP	6x1.0	0.6	1.0	9.8	11.8	19.5	0.010
NIORBS3YWP810	WDZBN-RYYP	8x1.0	0.6	1.0	10.9	12.9	19.5	0.010
NIORBS3YWP215	WDZBN-RYYP	2x1.5	0.6	0.8	7.6	9.6	13.3	0.010
NIORBS3YWP315	WDZBN-RYYP	3x1.5	0.6	0.8	8.0	10.0	13.3	0.010
NIORBS3YWP415	WDZBN-RYYP	4x1.5	0.6	0.9	8.8	10.8	13.3	0.010
NIORBS3YWP515	WDZBN-RYYP	5x1.5	0.6	1.0	9.8	11.8	13.3	0.010
NIORBS3YWP615	WDZBN-RYYP	6x1.5	0.6	1.0	10.6	12.6	13.3	0.010
NIORBS3YWP815	WDZBN-RYYP	8x1.5	0.6	1.0	11.9	13.9	13.3	0.010
NIORC3YWP225	WDZCN-RYYP	2x2.5	0.7	1.0	9.1	11.1	7.98	0.009
NIORC3YWP325	WDZCN-RYYP	3x2.5	0.7	1.0	9.6	11.6	7.98	0.009
NIORC3YWP425	WDZCN-RYYP	4x2.5	0.7	1.0	10.6	12.6	7.98	0.009
NIORC3YWP525	WDZCN-RYYP	5x2.5	0.7	1.1	11.7	13.7	7.98	0.009
NIORC3YWP625	WDZCN-RYYP	6x2.5	0.7	1.1	12.8	14.8	7.98	0.009

注：当芯线组合中包含黄/绿接地线时，N型电缆需添加后缀“G”。截面积标注中将用“G”代替“x”。

