

LANmark WDZB1-RYY 燃烧B1级低压电缆

LANmark 系列低压电缆是专为通信、信号传输以及安防设备的低压供电而设计的专用电缆。
该系列产品广泛应用于公共安全、监控项目、商业建筑、住宅建筑、智能家居及智能建筑系统。

特性


- Class 5 铜导体
- 聚烯烃绝缘层，着色
- LSZH护套
- 燃烧性能等级 B1
- 额定电压：U0/U=300/300V（截面积 $\leq 0.5\text{mm}^2$ ）
U0/U=300/500V（截面积 $\geq 0.75\text{mm}^2$ ）
- 温度范围：工作温度：-20℃ ~ 70℃
安装温度：0℃ ~ 50℃

绝缘颜色

芯数	颜色
2	蓝色、红色
3	蓝色、红色、黄/绿色 或 蓝色、红色、绿色
4	蓝色、红色、绿色、黄/绿色 或 蓝色、红色、绿色、黄色
5	蓝色、红色、绿色、黄色、黄/绿色 或 蓝色、红色、绿色、黄色、黑色
6	蓝色、红色、绿色、黄色、黑色、黄/绿色 或 蓝色、红色、绿色、黄色、黑色、棕色
7	黄色护套并标有编号，但黄/绿芯线除外。

注：当芯线组合中包含黄/绿色接地线时，N型线缆需添加后缀“G”。截面标注中将“G”代替“x”。

技术数据



STANDARDS

IEC 60228
IEC 60754
IEC 61034
GB 31247

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

产品型号	产品规格	芯线x标称 截面(mm ²)	绝缘厚度 典型值(mm)	护套厚度 典型值(mm)	平均外径(mm)		20°C时导体电阻 最大值(Ω/km)	70°C时绝缘电阻 最小值(MΩ.km)
					下限	上限		
NIORE3YW0205	WDZB1-RYY	2x0.50	0.6	0.6	5.9	6.9	39.0	0.013
NIORE3YW0305	WDZB1-RYY	3x0.50	0.6	0.6	6.2	7.2	39.0	0.013
NIORE3YW0207	WDZB1-RYY	2x0.75	0.6	0.8	6.7	7.7	26.0	0.011
NIORE3YW0307	WDZB1-RYY	3x0.75	0.6	0.8	7.1	8.1	26.0	0.011
NIORE3YW0307G	WDZB1-RYY	3G0.75	0.6	0.8	7.1	8.1	26.0	0.011
NIORE3YW0407	WDZB1-RYY	4x0.75	0.6	0.8	7.7	8.7	26.0	0.011
NIORE3YW0507	WDZB1-RYY	5x0.75	0.6	0.9	8.6	9.6	26.0	0.011
NIORE3YW0210	WDZB1-RYY	2x1.00	0.6	0.8	7.0	8.0	19.5	0.010
NIORE3YW0310	WDZB1-RYY	3x1.00	0.6	0.8	7.4	8.4	19.5	0.010
NIORE3YW0410	WDZB1-RYY	4x1.00	0.6	0.9	8.3	9.3	19.5	0.010
NIORE3YW0510	WDZB1-RYY	5x1.00	0.6	0.9	9.0	10.0	19.5	0.010
NIORE3YW0215	WDZB1-RYY	2x1.50	0.7	0.8	8.0	9.0	13.3	0.010
NIORE3YW0315	WDZB1-RYY	3x1.50	0.7	0.9	8.7	9.7	13.3	0.010
NIORE3YW0415	WDZB1-RYY	4x1.50	0.7	1.0	9.7	10.7	13.3	0.010
NIORE3YW0515	WDZB1-RYY	5x1.50	0.7	1.1	10.7	11.7	13.3	0.010
NIORE3YW0225	WDZB1-RYY	2x2.50	0.8	1.0	9.3	10.3	7.98	0.009
NIORE3YW0325	WDZB1-RYY	3x2.50	0.8	1.1	10.5	11.5	7.98	0.009
NIORE3YW0425	WDZB1-RYY	4x2.50	0.8	1.1	11.4	12.4	7.98	0.009
NIORE3YW0525	WDZB1-RYY	5x2.50	0.8	1.2	12.6	13.6	7.98	0.009
NIORE3YW0340	WDZB1-RYY	3x4.00	0.8	1.0	11.9	12.9	7.98	0.007
NIORE3YW0360	WDZB1-RYY	3x6.00	0.8	1.0	13.1	14.1	7.98	0.006

注：当芯线组合中包含黄/绿接地线时，N型电缆需添加后缀“G”。截面标注中将用“G”代替“x”。

