

LANmark WDZB1-RYYP 燃烧B1级 屏蔽阻燃低压电缆

LANmark 系列低压电缆是专为通信、信号传输以及安防设备的低压供电而设计的专用电缆。
该系列产品广泛应用于公共安全、监控项目、商业建筑、住宅建筑、智能家居及智能建筑系统。

特性

- Class 5 铜导体
- 聚烯烃绝缘，着色
- LSZH护套
- 镀锡铜丝屏蔽层
- 额定电压：U0/U=300/300V
- 温度范围：工作温度：-20°C ~ 70°C
安装温度：0°C ~ 50°C

绝缘颜色

芯数	颜色
2	蓝色、红色
3	蓝色、红色、黄/绿色 或 蓝色、红色、绿色
4	蓝色、红色、绿色、黄/绿色 或 蓝色、红色、绿色、黄色
5	蓝色、红色、绿色、黄色、黄/绿色 或 蓝色、红色、绿色、黄色、黑色
6	蓝色、红色、绿色、黄色、黑色、黄/绿色 或 蓝色、红色、绿色、黄色、黑色、棕色
7	黄色护套并标有编号，但黄/绿芯除外。

注：当芯线组合中包含黄/绿接地线时，N型线缆需添加后缀“G”。截面标注中将用“G”代替“x”。

技术数据



STANDARDS

IEC 60228
IEC 60754
IEC 61034
GB 31247

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.



产品型号	产品规格	芯线x标称 截面(mm ²)	绝缘厚度 典型值(mm)	护套厚度 典型值(mm)	平均外径(mm)		20°C时导体电阻 最大值(Ω/km)	70°C时绝缘电阻 最小值(MΩ.km)
					下限	上限		
NIORE3YWP20S	WDZBI-RYYP	2x0.5	0.5	0.6	5.3	6.3	39.0	0.013
NIORE3YWP30S	WDZBI-RYYP	3x0.5	0.5	0.6	5.7	6.7	39.0	0.013
NIORE3YWP40S	WDZBI-RYYP	4x0.5	0.5	0.6	6.6	7.6	39.0	0.013
NIORE3YWP50S	WDZBI-RYYP	5x0.5	0.5	0.6	7.1	8.1	39.0	0.013
NIORE3YWP60S	WDZBI-RYYP	6x0.5	0.5	0.8	7.7	8.7	39.0	0.013
NIORE3YWP207	WDZBI-RYYP	2x0.75	0.5	0.6	5.8	6.8	26.0	0.011
NIORE3YWP307	WDZBI-RYYP	3x0.75	0.5	0.6	6.1	7.1	26.0	0.011
NIORE3YWP307G	WDZBI-RYYP	3G0.75	0.5	0.6	6.1	7.1	26.0	0.011
NIORE3YWP407	WDZBI-RYYP	4x0.75	0.5	0.8	7.1	8.1	26.0	0.011
NIORE3YWP507	WDZBI-RYYP	5x0.75	0.5	0.8	7.7	8.7	26.0	0.011
NIORE3YWP607	WDZBI-RYYP	6x0.75	0.5	0.8	8.3	9.3	26.0	0.011
NIORE3YWP707	WDZBI-RYYP	7x0.75	0.5	0.8	8.3	9.3	26.0	0.011
NIORE3YWP807	WDZBI-RYYP	8x0.75	0.5	0.8	9.0	10.0	26.0	0.011
NIORE3YWP210	WDZBI-RYYP	2x1.0	0.6	0.6	6.5	7.5	19.5	0.010
NIORE3YWP310	WDZBI-RYYP	3x1.0	0.6	0.8	7.3	8.3	19.5	0.010
NIORE3YWP410	WDZBI-RYYP	4x1.0	0.6	0.9	8.2	9.2	19.5	0.010
NIORE3YWP510	WDZBI-RYYP	5x1.0	0.6	0.9	8.9	9.9	19.5	0.010
NIORE3YWP610	WDZBI-RYYP	6x1.0	0.6	1.0	9.9	10.9	19.5	0.010
NIORE3YWP710	WDZBI-RYYP	7x1.0	0.6	1.0	9.9	10.9	19.5	0.010
NIORE3YWP810	WDZBI-RYYP	8x1.0	0.6	1.0	10.6	11.6	19.5	0.010
NIORE3YWP215	WDZBI-RYYP	2x1.5	0.6	0.8	7.5	8.5	13.3	0.010
NIORE3YWP315	WDZBI-RYYP	3x1.5	0.6	0.8	7.9	8.9	13.3	0.010
NIORE3YWP415	WDZBI-RYYP	4x1.5	0.6	0.9	8.8	9.8	13.3	0.010
NIORE3YWP515	WDZBI-RYYP	5x1.5	0.6	1.0	9.8	10.8	13.3	0.010
NIORE3YWP615	WDZBI-RYYP	6x1.5	0.6	1.0	10.7	11.7	13.3	0.010
NIORE3YWP225	WDZBI-RYYP	2x2.5	0.7	1.0	9.1	10.1	7.98	0.009
NIORE3YWP325	WDZBI-RYYP	3x2.5	0.7	1.0	9.7	10.7	7.98	0.009
NIORE3YWP425	WDZBI-RYYP	4x2.5	0.7	1.0	10.6	11.6	7.98	0.009
NIORE3YWP525	WDZBI-RYYP	5x2.5	0.7	1.1	11.8	12.8	7.98	0.009
NIORE3YWP625	WDZBI-RYYP	6x2.5	0.7	1.1	12.8	13.8	7.98	0.009

注：当芯线组合中包含黄/绿接地线时，N型电缆需添加后缀“G”。截面标注中将用“G”代替“x”。

