

LANmark-6 UniBoot 跳线

LANMARK-6 跳线 CAT 6 非屏蔽 LSZH 20M 灰色

Aginode Ref: N116.P1A200DK

- 完全符合 6 类标准
- 采用 Aginode 电缆技术
- 与其他组件完全匹配，可实现最高性能
- LSZH 阻燃护套
- 压接盖有 8 种颜色可供选择，以便进行颜色编码

应用

LANmark-6 跳线可用于提供完整的端到端 E 类解决方案。

它们可提供更高的数据吞吐量，并允许包含交叉连接或合并点，以实现最大的系统灵活性。它们还可以最大限度地减少因使用非匹配线缆而造成的磨损和损坏风险，从而最大限度地延长系统的使用寿命并提高其长期性能。

LANmark-6 跳线具有纤细的超模压护套，保持在 RJ45 边界内，可在 1 个高度单位内实现 48 条跳线的高密度配接。它们还配有压接盖，可用于不同服务的颜色编码。

保证

与其他 LANmark-6 组件组合安装时，可获得 25 年通道保修，完全符合 Cat 6/Class E 标准。

安装

- 横截面小，安装整齐，简化了在机柜中创建线束的过程。
- 低烟无卤阻燃护套是标准配置。
- 1、2、3、5、10 和 20 米为标准长度；其他长度可按需提供。
- 橙色和深灰色为标准颜色，现货供应；可根据需要提供其他颜色。
- 默认插头配置为带预装黑色压接盖；可根据要求提供其他组合。

电气性能 LANmark-6 100m 4 连接器通道



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.2
EN 50173 Ed.1
ISO/IEC 11801

| Freq | Attn | | NEXT | | PSNEXT | | ELFEXT | | PS ELFEXT | | PS ANEXT | | PS AELFEXT | | RL | |
|-------|------|------|------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|----------|------|------------|------|------|------|
| | dB | | dB | | dB | | dB | | dB | | dB | | dB | | dB | |
| | Std | Typ | Std | Typ | Std | Typ | Std | Typ | Std | Typ | Std | Typ | Std | Typ | Std | Typ |
| 1 | 4,0 | <4 | 65,0 | >75 | 62,0 | 74,8 | 63,3 | >60 | 60,3 | >60 | 80,0 | >90 | 77,0 | >90 | 19,0 | 21,0 |
| 4 | 4,2 | 4,1 | 63,0 | 66,5 | 60,5 | 65,0 | 51,2 | 58,2 | 48,2 | 58,2 | 74,0 | >90 | 65,0 | 80,9 | 19,0 | 21,0 |
| 10 | 6,6 | 6,4 | 56,6 | 60,1 | 54,0 | 58,5 | 43,3 | 50,3 | 40,3 | 50,3 | 70,0 | >90 | 57,0 | 72,9 | 19,0 | 21,0 |
| 16 | 8,3 | 8,1 | 53,2 | 56,7 | 50,6 | 55,1 | 39,2 | 46,2 | 36,2 | 46,2 | 68,0 | 90,0 | 52,9 | 68,8 | 18,0 | 20,0 |
| 20 | 9,3 | 9,1 | 51,6 | 55,1 | 49,0 | 53,5 | 37,2 | 44,2 | 34,2 | 44,2 | 67,0 | 89,0 | 51,0 | 66,9 | 17,5 | 19,5 |
| 31,25 | 11,7 | 11,4 | 48,4 | 51,9 | 45,7 | 50,2 | 33,4 | 40,4 | 30,4 | 40,4 | 65,1 | 87,1 | 47,1 | 63,0 | 16,5 | 18,5 |
| 62,5 | 16,9 | 16,3 | 43,4 | 46,9 | 40,6 | 45,1 | 27,3 | 34,3 | 24,3 | 34,3 | 62,0 | 84,0 | 41,1 | 57,0 | 14,0 | 16,0 |
| 100 | 21,7 | 20,8 | 39,9 | 43,4 | 37,1 | 41,6 | 23,3 | 30,3 | 20,3 | 30,3 | 60,0 | 82,0 | 37,0 | 52,9 | 12,0 | 14,0 |
| 155 | 27,6 | 26,2 | 36,7 | 40,2 | 33,8 | 38,3 | 19,5 | 26,5 | 16,5 | 26,5 | 57,1 | 79,1 | 33,2 | 49,1 | 10,1 | 12,1 |
| 200 | 31,7 | 30,0 | 34,8 | 38,3 | 31,9 | 36,4 | 17,2 | 24,2 | 14,2 | 24,2 | 55,5 | 77,5 | 31,0 | 46,9 | 9,0 | 11,0 |
| 250 | 35,9 | 33,8 | 33,1 | 36,6 | 30,2 | 34,7 | 15,3 | 22,3 | 12,3 | 22,3 | 54,0 | 76,0 | 29,0 | 44,9 | 8,0 | 10,0 |

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-6 跳线 Cat 6 非屏蔽 LSZH 20m 灰色

Characteristics

结构特性

| | |
|-----|------|
| 颜色 | 灰 |
| 外护套 | 低烟无卤 |

尺寸特性

| | |
|------|--------|
| 线对数 | 4 |
| 标称外径 | 6.0 mm |

电气特性

| | |
|--------|---------|
| 最大工作频率 | 250 MHz |
| 特性阻抗 | 100 Ohm |

机械特性

| | |
|-----|---|
| 防刮擦 | 高 |
|-----|---|

使用特性

| | |
|--------------|-------------|
| 范围 | LANmark-6 |
| 应用类型 | 室内 |
| 长度 | 20 m |
| 操作温度, 范围 | -20...60 °C |
| 类型 | Cat. 6 |
| 阻燃 - 火焰 | IEC 60332-1 |
| 部件功能 | 跳线 |
| 包装 | 箱 |
| 机械强度/matings | 750 |

文件

Copy of Electrical Performance LANmark-6 100m 4 connector channel_1_300614_1_1.xls xls — 23.5 KB [下载](#) ↓