

LANmark 顶部安装机架附件

LANMARK 顶部安装机架理线环一组

Aginode Ref: N345.401

- 用于架空配线架的一对跳线管理钩
- 用于引导框架两侧的跳线
- 使用 2 个螺钉和笼形螺母即可轻松安装
- 每侧最多 3 个挂钩
- 黑色柔性塑料

应用

LANmark 高密度机架和框架设计用于在数据中心承载繁忙的交叉连接。我们特别关注数据中心的技术限制，如冷却和空间稀缺。

众多特性有助于优化空间利用，并使其能够安装在繁忙的数据中心楼层。这些高密度机架和框架具有良好的前后和横向通道。这不仅在安装过程中，而且在维护和升级操作过程中都非常重要。正确管理大量线缆和确保清晰度对于数据中心的管理和寿命期间的可靠性至关重要。以下是可安装在 LANmark 高密度机架和框架中的设备示例：

- 倾斜面板和附件
- 高密度光纤面板
- MPO 面板
- LANSense--智能跳线
- 适用于 Cat.6A、7 和 7A
- 适用于 OM3、OM4 和 OS2
- EMAC - 环境控制

性能

LANmark 高密度机架和框架设计用于承载所有 LANmark 光纤和铜缆配线架。

安装

需要这些跳线管理钩来引导架空配线架两侧的跳线。它们提供支撑并有助于保持清晰度。它们成对出售，可使用笼形螺母和螺钉轻松安装。框架两侧最多可安装 3 个挂钩。

当这些跳线管理挂钩安装在架空配线架的两侧时，总宽度为：525 ?? + 2x68 ?? = 661 ??



STANDARDS

Manufacturer specification

LANmark 顶部安装机架理线环一组

Characteristics

结构特性

材料	Plastic
颜色	黑

尺寸特性

宽度	68 mm
深度	80 mm
近似净重量	0.1 kg
高度	25 mm

使用特性

包装	塑料带
机柜类型	机柜附件
范围	LANmark

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

