

语音大对数电缆（亚太区）

语音 U/UTP 50 对 AWG24 CAT 3 PE 1000 米，卷盘装

Aginode Ref: N100.838N

- 非屏蔽 Cat 3 电缆
- 50 对
- 适用于局域网基础设施中的语音和低级数据应用
- 黑色 PE 外护套
- 适用于室外环境

语音级电缆用于将电话应用集成到局域网基础设施的主干中。它们是多对双绞线，性能等级为3类。



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801

语音 U/UTP 50 对 AWG24 Cat 3 PE 1000 米，卷盘装

Characteristics

结构特性

屏蔽	无
外护套	聚乙烯
护套颜色	黑
绝缘材料	PE
电缆类型	U/UTP
导体材料	裸铜线

尺寸特性

线对数	50
导体横截面尺寸 (AWG)	24
标称外径	17.0 mm

电气特性

互电容	66 nF/km
特性阻抗	100 Ohm

机械特性

最大拉力(IEC 60794-1-2-E1)	800 N
------------------------	-------

传输特性

衰减在16MHz	13.1 dB/100m
衰减在1MHz	2.6 dB/100m

使用特性

操作温度, 范围	-15...60 °C
最小弯曲半径 - 动态	170.0 mm
类型	Cat. 3
阻燃 - 火焰	无
环境安装温度, 范围	0...50 °C